iM2370

Storm

Ordinateur Portable

La valise Pelican™ Storm possède le même ADN légendaire que notre valise Pelican Protector, avec une différence primordiale : un loquet de pression et de traction unique qui se verrouille automatiquement, mais s'ouvre avec un léger toucher. Garantie à vie, la valise Pelican Storm est fabriquée aux États-Unis et conçue en utilisant les meilleurs composants.

- Produit garanti à vie
- **Étanche à l'eau, résistante aux chocs et à l'épreuve de la poussière**
- Deux verrous pousser-tirer
- Deux moraillons cadenassables
- Poignées à prise souple à deux couches
- Vanne Vortex®
- Charnières robustes
- Résine HPX® forte

CONFIGURATIONS

iM2370
Standard

iM2370-X0000
No Foam

iM2370-X0002
With Padded Dividers

iM2370-X0003
Computer Case Deluxe

iM2370-X0001
With Foam

DIMENSIONS

INTÉRIEUR	18.20 x 12.10" x 5.20 (46.2 x 30.7 x 13.2 cm)
EXTÉRIEUR	20.00 x 14.70" x 5.80 (50.8 x 37.3 x 14.7 cm)
profondeur couvercle	1.70" (4.3 cm)
profondeur fond	3.50" (8.9 cm)
profondeur totale	5.2" (13.2 cm)
volume intérieur	0.66 ft^3 (0.019 m^3)
Padlock Hole Diameter	0.31" (0.8 cm)

MATÉRIAUX

corps	Injection Molded HPX™ high performance resin
loquet	Valox - Polybutylene Terephthalate (PBT)
Loquet (Alt)	Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend
joint torique	EPDM
broches	Stainless Steel
Broches (Alt)	Aluminum
mousse	1.3/1.35 polyester
corps de purge	Valox - Polybutylene Terephthalate (PBT)
Corps de purge (Alt)	Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend
prise d'air de purge	Gortex membrane

COULEURS

Black

POIDS

poids avec mousse	7.20 lbs (3.3 kg)
poids sans mousse	5.70 lbs (2.6 kg)
flottabilité	43.64 lbs (19.8 kg)
Master Pack Weight	29.00 lbs (13.2 kg)

TEMPÉRATURE

température minimale	-20°F (-28.9 °C)
température maximale	140°F (60 °C)

CERTIFICATIONS

IP67

AUTRES

Pack Principal	4
Domaine militaire	Oui

ACCESSOIRES

iM2370-STRAP-S
Bandoulière rembourrée amovible



iM2370-FOAM
Jeu de mousses de rechange, 4 pièces

iM-VALVE-M-B
Soupape de purge manuelle

1506TSA
Serrure TSA

1500D
Gel de silice dessicant

1500CI
Corrosion Intercept Kit

Pelican
23215 Early Ave • Torrance, CA 90505 USA • Phone: (310) 326-4700 • (800) 473-5422 • Fax: (310) 326-3311
sales@pelican.com • www.pelican.com

Document created on 05-22-24