

1495CC1

Protector

Laptop

Empfindliche Ausrüstung erfordert Schutz und seit 1976 lautet die Antwort hierauf Peli™ Protector Case. Die Schutzkoffer sind robust und trotzen den härtesten Umgebungen unseres Planeten. Ob eisige Temperaturen in der Arktis oder tropische Hitze - Unsere Peli Cases haben bislang alles überwunden.

Die in den USA hergestellten Koffer verfügen über ein automatisches Entlüftungsventil, das den Luftdruck ausgleicht, einen wasserdichten Deckel mit Silikon-O-Ring, überzogene Gummigriffe und Beschläge aus Edelstahl.

- Schloss mit 3-stelliger Kombination im Lieferumfang enthalten
- Passend bis zu 17" Laptops
- · Wasserdicht, bruchsicher und staubdicht
- Automatisches Druckausgleichsventil reguliert den Druck im Innenbereich, verhindert das Eindringen von Wasser
- Einfach zu öffnende zweistufige Verschlüsse
- Herabklappbarer überspritzter Griff
- Deckeleinteiler, stoßdämpfender Einsatz und gepolsterter Schulterriemen
- Mit Deckeleinteiler und abnehmbarem Schultertragegurt
- Edelstahlriegelprotektoren



GRÖSSE

INNERE 18.87 x 13.12" x 3.81 (47.9 x 33.3 x 9.7 cm) **AUSSEN** 21.62 x 17.25" x 4.87 (54.9 x 43.8 x 12.4 cm)

 Deckeltiefe
 1.12" (2.8 cm)

 Bodentiefe
 2.68" (6.8 cm)

 Gesamttiefe
 3.8" (9.7 cm)

 Innenvolumen
 0.55 ft³ (0.016 m³)

 Padlock Hole Diameter
 5/16" (12.7 cm)

MATERIALEN

Gehäuse Polypropylene

VerschlussABSO-Ring DichtungPolymerStifteStainless SteelSchaumstoff1.3 lb Polyurethane

Ausgleichsschraube ABS

Ausgleichsventil 3 Micron Hydrophobic Non-Woven

FARBEN



GEWICHT

Gewicht mit Schaumstoff 11.10 lbs (5 kg)

Schwimmfähigkeit 45.15 lbs (20.5 kg)

Master Pack Weight 28.00 lbs (12.7 kg)

TEMPERATUR

 $\begin{array}{ll} \mbox{min. Temperatur} & -40\,^{\circ}\mbox{F} \ (-40\,^{\circ}\mbox{C}) \\ \mbox{max. Temperatur} & 190\,^{\circ}\mbox{F} \ (87.8\,^{\circ}\mbox{C}) \\ \end{array}$

ZERTIFIZIERUNGEN

IP67

Def Stan 81-41

ANDERE

Master Pack2Namensschildja

ZUBEHÖR







1495ALI Attache/Computer Lid Insert



1506TSA TSA-Verschluss



1500D Trockenmittel Silikagel

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999 info@peli.com • www.peli.com

Document created on 10-31-25