

2010 SabreLite™

Voici le design qui pose le standard des éclairages pour la sécurité industrielle et la lutte contre les incendies. Notre LED 2010 combine un design léger traditionnel et une technologie LED haute performance, ainsi que des certifications de sécurité. Le corps en polymère léger côtelé incorpore une coiffe de lentille avec fonction marche/arrêt par rotation, ce qui permet une opération facile et une résistance aux impacts supérieure. Le résultat ? Probablement la torche la plus robuste disponible sur le marché aujourd'hui.

- Mise en marche/arrêt par torsion
- Indice d'étanchéité à l'eau IPX7
- Lifetime Guarantee of Excellence
- Autonomie de 22 heures
- 3 piles C (non comprises)
- Clip d'attache robuste
- Anneau brisé et cordon de sécurité



DIMENSIONS

longueur 8.11" (20.6 cm)

MATÉRIAUX

corps EXL

joint toriqueEthylene PropylenelentillePolycarbonate (PC)

revêtement ABS Pince ABS

contact, ressort et

fixation

Stainless Steel / Brass Nickel

COULEURS

Black High Visibility Yellow

LIGHT SPECS

type d'ampoule LED

POWER

taille des piles C
type de piles Alkaline
nombre de piles 3
volts 4.5v

POIDS

poids avec piles13.4 oz (380 gr)poids sans piles5.4 oz (153 gr)Packaged Weight7.0 oz (198 gr)

SWITCH Pelican

type de 23215 Early Ave • Torrance, CA 90505 USA • Phone: (310) 326-4700 • (800) 473-5422 • Fax: (310) 326-3311 Wisting Lens Shroud Care lines and Care line

modes d'éclairage On / Off sales@pelican.com • www.pelican.com

Document created on 11-03-25

CERTIFICATIONS

Class I, Division 1 Class II, Division 1 Class III, Division 1

AUTRES

submersibleOuiPack Minimum1Domaine militaireOuiCode de l'emballageC

FL1 STANDARD	HIGH
	161 LUMENS
Θ	22h 0mins
	160m
	6398cd
	IPX7

ACCESSOIRES