

# 3765

Angle Droit

- Compacte et légère
- Conforme aux critères anti-incendie de la norme NFPA 1901
- Peut également fonctionner avec 4 piles alcalines AA standard
- **MAINTENANT AVEC DES CARACTÉRISTIQUES MODERNISÉES**




## DIMENSIONS

<b>longueur</b>	5.36" (13.6 cm)
-----------------	-----------------

## MATÉRIAUX

<b>corps</b>	ABS
<b>joint torique</b>	Buna-N
<b>lentille</b>	Polycarbonate (PC)
<b>revêtement</b>	ABS
<b>Pince</b>	Xenoy

## COULEURS

	High Visibility Yellow
---	------------------------

## LIGHT SPECS

<b>type d'ampoule</b>	LED
<b>Lamp Secondary Type</b>	LED

## POWER

<b>taille des piles</b>	AA
<b>type de piles</b>	NiMH
<b>nombre de piles</b>	4
<b>piles incluses</b>	Oui
<b>Rechargeable</b>	Oui
<b>durée de charge</b>	3 hrs 30 mins
<b>Indicateur de niveau de la batterie</b>	3 Blue LEDs
<b>volts</b>	4.8v

## POIDS

**poids avec piles** 14.6 oz (414 gr)  
**poids sans piles** 11.0 oz (312 gr)

## SWITCH






**type de commutateur** Push Button  
**modes d'éclairage** High / Low / Downcast / Flashing

## CERTIFICATIONS

**Class I, Division 1**  
**Class I, Division 2**

## AUTRES

**Pack Minimum** 1  
**Code de l'emballage** B

FL1 STANDARD	HIGH	LOW	DOWNCAST	FLASHING
	237 LUMENS	113 LUMENS	32 LUMENS	140 LUMENS
	3h 0mins	6h 30mins	14h 0mins	9h 0mins
	301m	193m	28m	274m
	22720cd	9354cd	192cd	18784cd
	IPX4			

## ACCESSOIRES



**2467F**

Transformateur 110 V pour chargeur rapide



**6061F**

Kit de câblage direct pour chargeur rapide



**8056F**

Prise de 12 V pour chargeur rapide



**3769**

Pile de rechange

---

**Pelican**

23215 Early Ave • Torrance, CA 90505 USA • Phone: (310) 326-4700 • (800) 473-5422 • Fax: (310) 326-3311  
[sales@pelican.com](mailto:sales@pelican.com) • [www.pelican.com](http://www.pelican.com)

*Document created on 08-20-25*