

9455

Le RALS 9455Z0 de Peli est le premier système d'éclairage au monde pour zones d'accès difficile à avoir obtenu trois certificats de sécurité mondiaux : L'ATEX Zone 0 européen (Cat. 1), IECEx ia et pour l'Amérique du Nord CI, D1. Ce RALS est le produit le plus sûr de sa catégorie.

Le 9455Z0 est un système d'éclairage portable compact de 7,3 kg portatif et facile à régler. Ses LED puissantes émettent 1 600 lumens à puissance totale et 800 à puissance faible, ce qui accroît la durée de fonctionnement qui peut atteindre jusqu'à 10 heures. Alimenté par une batterie rechargeable sans entretien, le système offre un grand faisceau de 125° d'énergie propre qui éclaire toute la zone et évite les blessures sur le lieu de travail.

- L'ATEX Zone 0 européen (Cat. 1), IECEx ia et pour l'Amérique du Nord CI, D1
- Jusqu'à 1600 lumens
- Jusqu'à 10 heures de fonctionnement
- Le bloc-batterie rechargeable
- Mode d'éclairage élevé/ faible
- Indicateur du niveau de la batterie
- Couleur jaune haute visibilité
- Consultez notre page 9455 pour de plus amples renseignements



DIMENSIONS

Head (L×W×D) 8.26 x 5.71" x 1.97 (21 x 14.5 x 5 cm)
Closed (L×W×D) 15.35 x 7.87" x 9.06 (39 x 20 x 23 cm)

longueur mât31.50" (80 cm)Longueur du cordon12.60" (32 cm)

MATÉRIAUX

corps Polycarbonate (PC) / ABS

Tête Aluminum

lentille Polycarbonate (PC)

COULEURS

High Visibility Yellow

LIGHT SPECS

lumens longue1600lumens courte800type d'ampouleLEDnombre de LEDs10étalement du faisceau125°Indice IP54

POWER

autonomie longue 5.00 hrs autonomie courte 10.00 hrs type de piles NiMH

durée de vie des piles 300 cycles durée de charge 8 hrs

Indicateur de niveau de Low battery warning

la batterie

Watts 21 W volts 10.8v

POIDS

poids 16.00 lbs (7.3 kg)

SWITCH

type de commutateur modes d'éclairage

Silicone Rubber Keypad High / Low / Flashing

CERTIFICATIONS

IECEx ia Class I, Division 1 ATEX Zone 0 InMetro

ACCESSOIRES



1460AALG 1460 Valise avec mousse sur mesure

Pelican

23215 Early Ave • Torrance, CA 90505 USA • Phone: (310) 326-4700 • (800) 473-5422 • Fax: (310) 326-3311 sales@pelican.com • www.pelican.com

Document created on 10-29-25