

# 1700

## **Protector**

Longue

L'équipement sensible doit être protégé, et depuis 1976, la réponse a toujours été la valise Protector de PelicanMC. Ces valises sont d'une fabrication robuste et sont conçues pour voyager dans les environnements les plus rudes sur terre. Les valises Pelican ont survécu dans les froids les plus rigoureux et à des chaleurs extrêmes. Fabriquées aux États-Unis, ces valises robustes sont dotées d'une vanne de purge automatique qui équilibre la pression d'air, d'un couvercle étanche avec joint torique, de poignées en caoutchouc surmoulées et d'une structure en acier inoxydable.

- Roulettes solides en polyuréthane avec roulements billes en acier inoxydable
- Étanche à l'eau, résistante aux chocs et à l'épreuve de la poussière
- Jeu de 3 pièces en mousse
- Soupape d'équilibrage de la pression automatique compense la pression à l'intérieur et maintient l'eau à l'extérieur
- Verrous à double tour à ouverture facile
- Joint torique
- Intérieur à cellules ouvertes avec paroi solide résistant et léger
- Matériel en acier inoxydable et systèmes de protection à cadenas
- Couvercle à 12 bossages pour le montage de différents panneaux 1500MP  $\mathsf{Ez\text{-}Click}^\mathsf{TM}$  MOLLE
- Hi-density foam tray option for 10 firearms
- Fold-down side handles on both ends additional carrying options
- New fold-down over-molded top and side handles



### **CONFIGURATIONS**







1700WF With Foam



1700NF No Foam

#### **DIMENSIONS**

**INTÉRIEUR** 35.76 x 13.73" x 5.35 (90.8 x 34.9 x 13.6 cm) **EXTÉRIEUR** 38.47 x 16.42" x 6.14 (97.7 x 41.7 x 15.6 cm)

volume intérieur 1.52 ft³ (0.043 m³) Padlock Hole Diameter 0.31" (0.8 cm)

### MATÉRIAUX

corpsPolypropyleneloquetABSjoint toriquePolymerbrochesStainless Steel

1.3 lb Polyurethane mousse

corps de purge

prise d'air de purge 3 Micron Hydrophobic Non-Woven

## **COULEURS**

Black Desert Tan OD Green

#### **POIDS**

poids avec mousse 16.85 lbs (7.6 kg) poids sans mousse 15.10 lbs (6.8 kg)

## **TEMPÉRATURE**

-40°F (-40 °C) température minimale température maximale 190°F (87.8°C)

## **AUTRES**

**Domaine militaire** Oui

#### **ACCESSOIRES**



1500MP EZ-Click™ MOLLE Panel



1506TSA Serrure TSA



1500D Gel de silice dessicant





LGMT-001P **1703** Fixation pour sur galerie de Joint torique de remplacement toit pour valise Peli™ Protector



1701FS Jeu de mousses de rechange, 3 pièces



1700PRS **RE-SET Kit** 

#### **Pelican**