

1440

Protector

Valise Top Loader

L'équipement sensible doit être protégé, et depuis 1976, la réponse a toujours été la valise Protector de PelicanMC. Ces valises sont d'une fabrication robuste et sont conçues pour voyager dans les environnements les plus rudes sur terre. Les valises Pelican ont survécu dans les froids les plus rigoureux et à des chaleurs extrêmes. Fabriquées aux États-Unis, ces valises robustes sont dotées d'une vanne de purge automatique qui équilibre la pression d'air, d'un couvercle étanche avec joint torique, de poignées en caoutchouc surmoulées et d'une structure en acier inoxydable.

- · Roulettes solides en polyuréthane avec roulements billes en acier inoxydable
- Étanche à l'eau, résistante aux chocs et à l'épreuve de la poussière
- Soupape d'équilibrage de la pression automatique compense la pression à l'intérieur et maintient l'eau à l'extérieur
- Poignées confortables en caoutchouc surmoulé
- · Verrous à double tour à ouverture facile
- Joint torique
- Intérieur à cellules ouvertes avec paroi solide résistant et léger
- Pick N Pluck™ avec mousse enroulée pour le couvercle
- Poignée de transport rétractable
- Protecteur de cadenas en acier inoxydable



CONFIGURATIONS



1440 Standard



With Utility Padded Divider Set With Padded Office Divider Set & Lid Organizer



& Lid Organizer



1440NF No Foam



1440WF With Foam

DIMENSIONS

INTÉRIEUR 17.10 x 7.50" x 16.00 (43.4 x 19.1 x 40.6 cm) **EXTÉRIEUR** 19.70 x 12.00" x 18.00 (50 x 30.5 x 45.7 cm)

profondeur couvercle 2.00" (5.1 cm) 14.00" (35.6 cm) profondeur fond profondeur totale 16" (40.6 cm) volume intérieur 1.19 ft3 (0.034 m3) Padlock Hole Diameter 0.31" (0.8 cm)

MATÉRIAUX

Polypropylene corps

loquet ABS joint torique Polymer broches Stainless Steel **mousse** 1.3 lb Polyurethane

corps de purge A

prise d'air de purge 3 Micron Hydrophobic Non-Woven

COULEURS



POIDS

poids avec mousse16.50 lbs (7.5 kg)poids sans mousse14.50 lbs (6.6 kg)flottabilité95.30 lbs (43.2 kg)Master Pack Weight18.00 lbs (8.2 kg)

TEMPÉRATURE

température minimale -40°F (-40 °C) température maximale 190°F (87.8 °C)

CERTIFICATIONS

IP67

Def Stan 81-41

AUTRES

roulettes2Poignée extensibleOuiPack Principal1Plaques nominativesOui

ACCESSOIRES



1441 Jeu de mousses de rechange, 6 pièces



1443 Joint torique de remplacement



1506TSA Serrure TSA



1500D Gel de silice dessicant

Pelican

23215 Early Ave • Torrance, CA 90505 USA • Phone: (310) 326-4700 • (800) 473-5422 • Fax: (310) 326-3311 <u>sales@pelican.com</u> • <u>www.pelican.com</u>