

1690

Protector

Valise de Transport

L'équipement sensible doit être protégé, et depuis 1976, la réponse a toujours été la valise Protector de PelicanMC. Ces valises sont d'une fabrication robuste et sont conçues pour voyager dans les environnements les plus rudes sur terre. Les valises Pelican ont survécu dans les froids les plus rigoureux et à des chaleurs extrêmes. Fabriquées aux États-Unis, ces valises robustes sont dotées d'une vanne de purge automatique qui équilibre la pression d'air, d'un couvercle étanche avec joint torique, de poignées en caoutchouc surmoulées et d'une structure en acier inoxydable.

- Possibilité d'ajout de plaque personnalisée à votre nom
- 4 solides roues en polyuréthane avec supports en acier inoxydable
- Grandes poignées rabattables permettant une prise par 2 personnes
- Étanche à l'eau, résistante aux chocs et à l'épreuve de la poussière
- 3 couches de Pick N Pluck™ avec mousse enroulée pour le couvercle
- Soupape d'équilibrage de la pression automatique compense la pression
- à l'intérieur et maintient l'eau à l'extérieur • Verrous à double tour à ouverture facile
- Joint torique
- Intérieur à cellules ouvertes avec paroi solide résistant et léger
- Poignée de transport rétractable
- Protecteur de cadenas en acier inoxydable



CONFIGURATIONS



1690 Standard



1694With Padded Dividers



1690NF No Foam



1690WF With Foam

DIMENSIONS

 INTÉRIEUR
 30.13 x 25.13" x 15.36 (76.5 x 63.8 x 39 cm)

 EXTÉRIEUR
 33.43 x 28.40" x 17.65 (84.9 x 72.1 x 44.8 cm)

profondeur couvercle2.86" (7.3 cm)profondeur fond12.14" (30.8 cm)profondeur totale15" (38.1 cm)volume intérieur6.73 ft³ (0.191 m³)Padlock Hole Diameter0.31" (0.8 cm)

MATÉRIAUX

corps

Polypropylene

loquetABSjoint toriquePolymerbrochesStainless Steelmousse1.3 lb Polyurethane

corps de purge ABS

prise d'air de purge 3 Micron Hydrophobic Non-Woven

COULEURS

Black Desert Tan OD Green

POIDS

poids avec mousse43.00 lbs (19.5 kg)poids sans mousse34.00 lbs (15.4 kg)flottabilité433.00 lbs (196.4 kg)Master Pack Weight52.27 lbs (23.7 kg)

TEMPÉRATURE

température minimale -40°F (-40°C) température maximale 190°F (87.8°C)

CERTIFICATIONS

IP67

Def Stan 81-41

AUTRES

roulettes 4
Poignée extensible Oui
Pack Principal 1
Plaques nominatives Oui
Zone réduite Oui

ACCESSOIRES



Jeu de mousses de rechange, 5 pièces



1692 Pick N Pluck; sections seulement (jeu de 3)



1693Joint torique de remplacement



1699 Pochette couvercle



1507 Supports rapides - jeu de 4



1506TSA Serrure TSA



1500D Gel de silice dessicant

Pelican

23215 Early Ave • Torrance, CA 90505 USA • Phone: (310) 326-4700 • (800) 473-5422 • Fax: (310) 326-3311 <u>sales@pelican.com</u> • <u>www.pelican.com</u>

Document created on 10-17-25