

1460TOOL

Protector

Boîte à Outils Mobile

L'équipement sensible doit être protégé, et depuis 1976, la réponse a toujours été la valise Protector de PelicanMC. Ces valises sont d'une fabrication robuste et sont conçues pour voyager dans les environnements les plus rudes sur terre. Les valises Pelican ont survécu dans les froids les plus rigoureux et à des chaleurs extrêmes. Fabriquées aux États-Unis, ces valises robustes sont dotées d'une vanne de purge automatique qui équilibre la pression d'air, d'un couvercle étanche avec joint torique, de poignées en caoutchouc surmoulées et d'une structure en acier inoxydable.

- Également disponible sans cloisons mobiles
- Possibilité d'ajout de plaque personnalisée à votre nom
- Cloisons mobiles réglables et amovibles pour une personnalisation en toute simplicité
- Ouverture à 180° du couvercle supérieur pour une stabilité antiroulis sur le terrain
- Soupape d'équilibrage de la pression automatique compense la pression à l'intérieur et maintient l'eau à l'extérieur
- Poignées confortables en caoutchouc surmoulé
- Verrous à double tour à ouverture facile
- Garantie d'excellence à vie (Plateau non couvert par la garantie à vie)
- Joint torique pour une étanchéité à l'eau et à la poussière (IP66)
- Intérieur à cellules ouvertes avec paroi solide résistant et léger
- Dimensions des cloisons : cloison supérieure de 44,83 x 20,83 x 6,10 cm et cloison inférieure de 43,94 x 20,32 x 5,84 cm



DIMENSIONS

INTÉRIEUR 18.54 x 9.92" x 10.92 (47.1 x 25.2 x 27.7 cm) **EXTÉRIEUR** 20.85 x 12.73" x 12.75 (53 x 32.3 x 32.4 cm)

profondeur couvercle4.91" (12.5 cm)profondeur fond6.01" (15.3 cm)profondeur totale10.92" (27.7 cm)volume intérieur1.16 ft³ (0.033 m³)Padlock Hole Diameter5/16" (12.7 cm)

MATÉRIAUX

corps Polypropylene

loquetEXLjoint toriquePolymerbrochesStainless SteelmoussePolyurethane

corps de purge ABS

prise d'air de purge 3 Micron Hydrophobic Non-Woven

COULEURS



POIDS

poids avec mousse 13.00 lbs (5.9 kg)

flottabilité 82.00 lbs (37.2 kg)

TEMPÉRATURE

température minimale -40°F (-40°C) température maximale 190°F (87.8°C)

CERTIFICATIONS


IP66

AUTRES

Plaques nominatives Oui **Domaine militaire** Oui

ACCESSOIRES







1506TSA Serrure TSA



1500D Gel de silice dessicant

Pelican

23215 Early Ave • Torrance, CA 90505 USA • Phone: (310) 326-4700 • (800) 473-5422 • Fax: (310) 326-3311 <u>sales@pelican.com</u> • <u>www.pelican.com</u>

Document created on 10-30-25