

1485

Air

Les valises Pelican™ Air sont les premières d'une série d'innovations remarquables mises au point par Pelican, pionnier des valises de protection. Pendant plus de 45 ans, Pelican a conçu et confectionné les valises de protection les plus influentes du monde, et nous n'en sommes qu'au début. Avec le lancement de la ligne de valises Pelican™ Air, nous redéfinissons le futur en matière de protection en associant de façon exceptionnelle légèreté et robustesse.

- Poignée surmoulée repliable
- Protecteur de cadenas en acier inoxydable
- Loquets Press and Pull™
- Garantie à vie limitée
- Polymère HPX^{2™} breveté ultra-léger jusqu'à 40 % plus léger
- Joint torique étanche
- Mousse Pick N Pluck™ personnalisable
 Mousse Pick N Pluck™ personnalisable
- Imperméable et résistante à l'écrasement et à la poussière
- Certifiée IP67 et MIL-SPEC
- Fabriquée aux États-Unis



CONFIGURATIONS



1485 Standard



1485NF No Foam



1485WD With Padded Dividers



1485TP With TrekPak Divider System



1485WF With Foam

DIMENSIONS

INTÉRIEUR 17.75 x 10.18" x 6.15 (45.1 x 25.9 x 15.6 cm) **EXTÉRIEUR** 19.17 x 12.80" x 6.89 (48.7 x 32.5 x 17.5 cm)

profondeur couvercle 1.80" (4.6 cm) profondeur fond 4.35" (11 cm) profondeur totale 6.15" (15.6 cm) volume intérieur 0.64 ft3 (0.018 m3) Padlock Hole Diameter 0.31" (0.8 cm)

MATÉRIAUX

corps Proprietary Polypropylene Blend

loquet ABS **EPDM** joint torique corps de purge

prise d'air de purge Hi-Flow Gore-Tex 3 Micron Hydrophobic Non-Woven

COULEURS

Black Orange Silver Yellow

POIDS

poids avec mousse5.39 lbs (2.4 kg)poids sans mousse4.57 lbs (2.1 kg)flottabilité41.10 lbs (18.6 kg)

TEMPÉRATURE

température minimale 0°F (-17.8 °C) température maximale 140°F (60 °C)

ACCESSOIRES



1485AirFS Jeu de mousses de rechange, 3 pièces



1485AirDS Cloison en mousse



1485TPKIT Kit de séparation de la valise TrekPak



1506TSA Serrure TSA



1500D Gel de silice dessicant

Pelican

23215 Early Ave • Torrance, CA 90505 USA • Phone: (310) 326-4700 • (800) 473-5422 • Fax: (310) 326-3311 <u>sales@pelican.com</u> • <u>www.pelican.com</u>

Document created on 10-10-25