



1637

Air

Découvrez l'une des valises de protection les plus légères du marché actuel. Jusqu'à 40% plus légères que d'autres valises en polymère. Les valises Pelican™ Air sont les premières d'une série d'innovations remarquables mises au point par Pelican, pionnier des valises de protection. Pendant plus de 40 ans, Pelican a conçu et confectionné les valises de protection les plus influentes du monde, et nous n'en sommes qu'au début. Avec le lancement de la ligne de valises Pelican™ Air, nous redéfinissons le futur en matière de protection en associant de façon exceptionnelle légèreté et robustesse.

- Vanne de purge automatique - maintient l'eau et la poussière à l'extérieur tout en équilibrant la pression d'air
- **Étanche à l'eau, résistante aux chocs et à l'épreuve de la poussière**
- Polymère HPX²™ propriétaire ultraléger
- Porte-étiquette



CONFIGURATIONS



1637
Standard



1637NF
No Foam



1637WD
With Padded Dividers



1637WF
With Foam

DIMENSIONS

INTÉRIEUR	23.43 x 17.55" x 13.25 (59.5 x 44.6 x 33.7 cm)
EXTÉRIEUR	26.61 x 20.65" x 14.87 (67.6 x 52.5 x 37.8 cm)
profondeur couvercle	2.00" (5.1 cm)
profondeur fond	11.20" (28.4 cm)
profondeur totale	13.2" (33.5 cm)
volume intérieur	3.15 ft ³ (0.089 m ³)
Padlock Hole Diameter	5/16" (8 mm)

MATÉRIAUX

corps	Proprietary Polypropylene Blend
loquet	ABS
joint torique	EPDM
corps de purge	ABS
prise d'air de purge	Hi-Flow Gore-Tex 3 Micron Hydrophobic Non-Woven

COULEURS

■ Black

■ Orange

■ Silver

■ Yellow

POIDS

poids avec mousse	19.40 lbs (8.8 kg)
poids sans mousse	15.20 lbs (6.9 kg)
flottabilité	209.00 lbs (94.8 kg)

TEMPÉRATURE

température minimale	-60°F (-51.1 °C)
température maximale	160°F (71.1 °C)

AUTRES

roulettes	2
------------------	---

ACCESSOIRES



1506TSA
Cadenas TSA



1500D
Gel de silice déshydratant Peli



PL2
Cadenas (ensemble de 2)



1637AirDS
Cloison en mousse

Pelican

23215 Early Ave • Torrance, CA 90505 USA • Phone: (310) 326-4700 • (800) 473-5422 • Fax: (310) 326-3311
sales@pelican.com • www.pelican.com

Document created on 11-23-20