



iM2435

Storm

Valise Top Loader

La valise Pelican™ Storm possède le même ADN légendaire que notre valise Pelican Protector, avec une différence primordiale : un loquet de pression et de traction unique qui se verrouille automatiquement, mais s'ouvre avec un léger toucher. Garantie à vie, la valise Pelican Storm est fabriquée aux États-Unis et conçue en utilisant les meilleurs composants.

- Produit garanti à vie
- **Étanche à l'eau, résistante aux chocs et à l'épreuve de la poussière**
- Poignée de transport rétractable
- Deux verrous pousser-tirer
- Roues en alignement
- Joint torique
- Résine HPX® forte
- Deux protections à cadenas en acier inoxydable



CONFIGURATIONS



iM2435
Standard



iM2435-X0000
No Foam



iM2435-X0002
With Padded Dividers & Lid Organizer



iM2435-X0001
With Foam

DIMENSIONS

| | |
|------------------------------|---|
| INTÉRIEUR | 17.50 x 6.50" x 15.50 (44.5 x 16.5 x 39.4 cm) |
| EXTÉRIEUR | 18.63 x 9.25" x 16.50 (47.3 x 23.5 x 41.9 cm) |
| profondeur couvercle | 2.00" (5.1 cm) |
| profondeur fond | 13.50" (34.3 cm) |
| profondeur totale | 15.5" (39.4 cm) |
| volume intérieur | 1.02 ft ³ (0.029 m ³) |
| Padlock Hole Diameter | 0.37" (0.9 cm) |

MATÉRIAUX

| | |
|-----------------------|--|
| corps | Injection Molded HPX™ high performance resin |
| loquet | Valox - Polybutylene Terephthalate (PBT) |
| Loquet (Alt) | Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend |
| joint torique | EPDM |
| broches | Stainless Steel |
| Broches (Alt) | Aluminum |
| mousse | 1.3/1.35 polyester |
| corps de purge | Valox - Polybutylene Terephthalate (PBT) |

Corps de purge (Alt) Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend
prise d'air de purge Gortex membrane

COULEURS

■ Black

POIDS

poids avec mousse 11.15 lbs (5.1 kg)
poids sans mousse 10.00 lbs (4.5 kg)
flottabilité 56.70 lbs (25.7 kg)

TEMPÉRATURE

température minimale -20°F (-28.9 °C)
température maximale 140°F (60 °C)

CERTIFICATIONS

IP67

AUTRES

Poignée extensible Oui
Pack Principal 1
Domaine militaire Oui

ACCESSOIRES



iM2435-FOAM
Jeu de mousses de rechange, 5
pièces



1506TSA
Serrure TSA



1500D
Gel de silice dessicant



1500CI
Corrosion Intercept Kit

Pelican

23215 Early Ave • Torrance, CA 90505 USA • Phone: (310) 326-4700 • (800) 473-5422 • Fax: (310) 326-3311
sales@pelican.com • www.pelican.com

Document created on 09-19-24