



1626

Air

Pelican comprend que trouver la protection appropriée, parfaitement adaptée à votre équipement, est une priorité. Pelican™ Air a commencé par offrir une protection sur la longueur et s'est rapidement développé pour vous offrir une protection en profondeur. Le moment est venu de combiner ces deux protections en une seule, afin de créer la nouvelle série Long/Deep de Pelican. Révolu, le temps où vous deviez forcer dangereusement votre équipement dans une valise de taille inadaptée ou le laisser sans protection faute de mieux. Grâce à la série Long/Deep de Pelican, nous avons créé le maillon manquant grâce auquel, quels que soient les besoins de votre équipement, Pelican vous couvre.

- Soupape d'équilibrage de la pression automatique - compense la pression à l'intérieur et maintient l'eau à l'extérieur
- Poignée surmoulée repliable
- Poignée de transport rétractable
- Protecteur de cadenas en acier inoxydable
- Porte-cartes de visite
- Roues à roulement silencieux en acier inoxydable
- Loquets Press and Pull™
- Polymère HPX²™ breveté ultra-léger - jusqu'à 40 % plus léger
- Joint torique étanche
- Mousse Pick N Pluck™ personnalisable
- Imperméable et résistante à l'écrasement et à la poussière
- Certifiée IP67 et MIL-SPEC
- Fabriquée aux États-Unis
- Garantie limitée à vie (lorsque la loi le prévoit)



CONFIGURATIONS



1626
Standard



1626WF
With Foam



1626NF
No Foam



1626WD
With Padded Dividers

DIMENSIONS

| | |
|------------------------------|--|
| INTÉRIEUR | 28.14 x 14.10" x 11.72 (71.5 x 35.8 x 29.8 cm) |
| EXTÉRIEUR | 31.12 x 17.05" x 13.33 (79 x 43.3 x 33.9 cm) |
| profondeur couvercle | 2.00" (5.1 cm) |
| profondeur fond | 9.72" (24.7 cm) |
| profondeur totale | 11.72" (29.8 cm) |
| volume intérieur | 2.69 ft ³ (0.076 m ³) |
| Padlock Hole Diameter | 0.31" (0.8 cm) |

MATÉRIAUX

| | |
|--------------|---------------------------------|
| corps | Proprietary Polypropylene Blend |
|--------------|---------------------------------|

| | |
|-----------------------------|---|
| loquet | ABS |
| joint torique | EPDM |
| corps de purge | ABS |
| prise d'air de purge | Hi-Flow Gore-Tex 3 Micron Hydrophobic Non-Woven |

COULEURS

■ Black


POIDS

| | |
|--------------------------|----------------------|
| poids avec mousse | 18.10 lbs (8.2 kg) |
| poids sans mousse | 14.65 lbs (6.6 kg) |
| flottabilité | 185.32 lbs (84.1 kg) |

TEMPÉRATURE

| | |
|-----------------------------|------------------|
| température minimale | -60°F (-51.1 °C) |
| température maximale | 160°F (71.1 °C) |

ACCESSOIRES



1626AirFS
Jeu de mousses de rechange, 8 pièces



1500CI
Corrosion Intercept Kit

Pelican

23215 Early Ave • Torrance, CA 90505 USA • Phone: (310) 326-4700 • (800) 473-5422 • Fax: (310) 326-3311
sales@pelican.com • www.pelican.com

Document created on 10-14-24