



## V525

### Vault

Rolling Case

Built for hard use, high impact protection and supreme weather resistance, our Vault by Pelican series rolling case is the most rugged and secure in its class. The Vault by Pelican V525 rolling case has quiet rolling stainless-steel ball-bearing wheels and an extension handle for easy transport. Meets maximum airline carry-on size\*. And it's equipped with a host of robust protective features at a price every travel adventurer can afford.

- Poignée de transport rétractable
- Conforme aux réglementations d'un certain nombre de compagnies aériennes en matière de bagages en cabine\*
- \* Vérifiez les conditions de mesure exactes auprès de votre compagnie aérienne.
- Antichoc, étanche à la poussière et résistant à l'eau
- Poignées robustes et ergonomiques conçues pour résister aux conditions les plus rigoureuses
- Deux verrous à boutons poussoirs offrant une fermeture sécurisée et un accès rapide



## CONFIGURATIONS



**V525**  
Standard



**V525WF**  
With Foam



**V525WD**  
With Padded Dividers



**V525NF**  
No Foam



**V525P**  
7 Pistol

## DIMENSIONS

<b>INTÉRIEUR</b>	19.90 x 10.60" x 7.30 (50.5 x 26.9 x 18.5 cm)
<b>EXTÉRIEUR</b>	22.00 x 14.00" x 9.00 (55.9 x 35.6 x 22.9 cm)
<b>volume intérieur</b>	0.89 ft <sup>3</sup> (0.025 m <sup>3</sup> )
<b>Padlock Hole Diameter</b>	5/16" (12.7 cm)

## MATÉRIAUX

<b>joint torique</b>	Polymer
<b>broches</b>	Stainless Steel
<b>mousse</b>	1.12 lbs. ELE (Polyurethane)
<b>corps de purge</b>	ABS
<b>prise d'air de purge</b>	3 Micron Hydrophobic Non-Woven

## COULEURS

■ Black

## POIDS

---

**poids avec mousse** 11.50 lbs (5.2 kg)

## TEMPÉRATURE

---

**température minimale** 0°F (-17.8 °C)

**température maximale** 140°F (60 °C)

## ACCESSOIRES

---



**1500CI**  
Corrosion Intercept Kit

---

### **Pelican**

23215 Early Ave • Torrance, CA 90505 USA • Phone: (310) 326-4700 • (800) 473-5422 • Fax: (310) 326-3311  
[sales@pelican.com](mailto:sales@pelican.com) • [www.pelican.com](http://www.pelican.com)

*Document created on 07-26-24*