



1520 Protector

L'équipement sensible doit être protégé, et depuis 1976, la réponse a toujours été la valise Protector de PelicanMC. Ces valises sont d'une fabrication robuste et sont conçues pour voyager dans les environnements les plus rudes sur terre. Les valises Pelican ont survécu dans les froids les plus rigoureux et à des chaleurs extrêmes. Fabriquées aux États-Unis, ces valises robustes sont dotées d'une vanne de purge automatique qui équilibre la pression d'air, d'un couvercle étanche avec joint torique, de poignées en caoutchouc surmoulées et d'une structure en acier inoxydable.

- Possibilité d'ajout de plaque personnalisée à votre nom
- **Étanche à l'eau, résistante aux chocs et à l'épreuve de la poussière**
- Soupape d'équilibrage de la pression automatique - compense la pression à l'intérieur et maintient l'eau à l'extérieur
- Poignées confortables en caoutchouc surmoulé
- Verrous à double tour à ouverture facile
- Garantie d'excellence à vie
- Joint torique
- Intérieur à cellules ouvertes avec paroi solide - résistant et léger
- Pick N Pluck™ avec mousse enroulée pour le couvercle
- Matériel en acier inoxydable et systèmes de protection à cadenas



CONFIGURATIONS



1520
Standard



1524
With Padded Dividers



1526
With Convertible Travel Bag



1520NF
No Foam



1520WF
With Foam

DIMENSIONS

INTÉRIEUR	18.06 x 12.89" x 6.72 (45.9 x 32.7 x 17.1 cm)
EXTÉRIEUR	19.78 x 15.77" x 7.41 (50.2 x 40.1 x 18.8 cm)
profondeur couvercle	1.79" (4.5 cm)
profondeur fond	4.93" (12.5 cm)
profondeur totale	6.72" (17.1 cm)
volume intérieur	0.91 ft ³ (0.026 m ³)
Padlock Hole Diameter	0.31" (0.8 cm)

MATÉRIAUX

corps	Polypropylene
loquet	ABS
joint torique	Polymer
broches	Stainless Steel
mousse	1.3 lb Polyurethane
corps de purge	ABS

prise d'air de purge

3 Micron Hydrophobic Non-Woven

COULEURS

■ Black
■ Yellow

■ Desert Tan

■ Orange

■ Silver

POIDS

poids avec mousse	9.35 lbs (4.2 kg)
poids sans mousse	8.29 lbs (3.8 kg)
flottabilité	63.00 lbs (28.6 kg)
Master Pack Weight	23.30 lbs (10.6 kg)

TEMPÉRATURE

température minimale	-40°F (-40 °C)
température maximale	210°F (98.9 °C)

CERTIFICATIONS

IP67
MIL C-4150J
Def Stan 81-41

AUTRES

Pack Principal	2
Plaques nominatives	Oui
Domaine militaire	Oui

ACCESSOIRES



1508
Pochette couvercle
photographe



1509
Pochette couvercle



1521
Jeu de mousses de recharge,
3 pièces



1523
Joint torique de remplacement



1525
Cloison en mousse




1520TPKIT
Kit de séparation de la valise
TrekPak



1507
Supports rapides - jeu de 4



1506TSA
Serrure TSA



1500D
Gel de silice dessicant



1520PF
Cadre de panneau pour
application spéciale



1500CI
Corrosion Intercept Kit

Pelican

23215 Early Ave • Torrance, CA 90505 USA • Phone: (310) 326-4700 • (800) 473-5422 • Fax: (310) 326-3311
sales@pelican.com • www.pelican.com

Document created on 09-19-24