



## 1600 Protector

L'équipement sensible doit être protégé, et depuis 1976, la réponse a toujours été la valise Protector de PelicanMC. Ces valises sont d'une fabrication robuste et sont conçues pour voyager dans les environnements les plus rudes sur terre. Les valises Pelican ont survécu dans les froids les plus rigoureux et à des chaleurs extrêmes. Fabriquées aux États-Unis, ces valises robustes sont dotées d'une vanne de purge automatique qui équilibre la pression d'air, d'un couvercle étanche avec joint torique, de poignées en caoutchouc surmoulées et d'une structure en acier inoxydable.

- Possibilité d'ajout de plaque personnalisée à votre nom
- **Étanche à l'eau, résistante aux chocs et à l'épreuve de la poussière**
- 2 couches de Pick N Pluck™ avec mousse enroulée pour le couvercle
- Valve d'équilibrage automatique de pression d'air - Équilibre la pression intérieure et empêche la pénétration d'eau
- Poignées confortables en caoutchouc surmoulé
- Garantie d'excellence à vie
- Joint torique
- Intérieur à cellules ouvertes avec paroi solide - résistant et léger
- Matériel en acier inoxydable et systèmes de protection à cadenas



### CONFIGURATIONS



**1600**  
Standard



**1604**  
With Padded Dividers



**1600NF**  
No Foam



**1600TP**  
With TrekPak Divider System



**1600WF**  
With Foam



### DIMENSIONS

<b>INTÉRIEUR</b>	21.51 x 16.54" x 7.99 (54.6 x 42 x 20.3 cm)
<b>EXTÉRIEUR</b>	24.39 x 19.36" x 8.79 (62 x 49.2 x 22.3 cm)
<b>profondeur couvercle</b>	1.75" (4.4 cm)
<b>profondeur fond</b>	6.12" (15.5 cm)
<b>profondeur totale</b>	7.87" (20 cm)
<b>volume intérieur</b>	1.65 ft <sup>3</sup> (0.047 m <sup>3</sup> )
<b>Padlock Hole Diameter</b>	5/16" (8 mm)

### MATÉRIAUX

<b>corps</b>	Polypropylene
<b>loquet</b>	ABS
<b>joint torique</b>	Polymer
<b>broches</b>	Stainless Steel
<b>mousse</b>	1.3 lb Polyurethane
<b>corps de purge</b>	ABS
<b>prise d'air de purge</b>	3 Micron Hydrophobic Non-Woven

## COULEURS



## POIDS

<b>poids avec mousse</b>	14.11 lbs (6.4 kg)
<b>poids sans mousse</b>	13.00 lbs (5.9 kg)
<b>flottabilité</b>	117.00 lbs (53.1 kg)
<b>Master Pack Weight</b>	34.75 lbs (15.8 kg)

## TEMPÉRATURE

<b>température minimale</b>	-40°F (-40 °C)
<b>température maximale</b>	210°F (98.9 °C)

## CERTIFICATIONS

**IP67**  
**MIL C-4150J**  
**Def Stan 81-41**  
**STANAG 4280**  
**ATA 300**


## AUTRES

<b>Pack Principal</b>	2
<b>Plaques nominatives</b>	Oui
<b>Domaine militaire</b>	Oui

## ACCESSOIRES



**1601**  
Jeu de mousses de rechange,  
4 pièces



**1602**  
Pick N Pluck; sections  
seulement (jeu de 2)



**1603**  
Joint torique de remplacement



**1605**  
Cloison en mousse



**1609**  
Pochette couvercle



**1600TPKIT**  
Trousse de séparateurs pour  
coffre TrekPak



**1507**  
Fixations rapides - Jeu de 4



**1506TSA**  
Cadenas TSA



**1500D**  
Gel de silice déshydratant Pelican



**PL2**  
Cadenas (ensemble de 2)

23215 Early Ave • Torrance, CA 90505 USA • Phone: (310) 326-4700 • (800) 473-5422 • Fax: (310) 326-3311  
[sales@pelican.com](mailto:sales@pelican.com) • [www.pelican.com](http://www.pelican.com)

*Document created on 11-23-20*