0550

Protector

Valise de Transport

Grâce à plus de 0,311 m³ d'espace, vous pouvez ranger, protéger et déplacer d'importantes charges en quelques secondes. La construction renforcée du plateau à structure alvéolaire et du couvercle offre un support supplémentaire pour les équipements lourds ou pour l'empilage multiple sur une palette de 463 l. La valise s'ouvre facilement, quelle que soit l'altitude et les doubles valves automatiques d'égalisation de pression intégrées permettent de bloquer l'humidité et de garder la valise sous vide. Les deux poignées à prise large facilitent le transport. Dotée de la certification IP55, la valise de transport 0550 protège votre équipement contre la pluie et la poussière. La valise de transport 0550 : Conçue pour les déplacements avec un chariot élévateur, sur roues, ou encore à la main.

• **Fabriqué pour les déplacements : par chariot élévateur, sur roues ou à la main**
• **Peut contenir six valises 0550 par palette militaire 463L, et 18 lorsqu'elles sont empilées !**
• **Plus de 0,311 m3 d'espace de rangement**
• Doubles valves d'équilibrage automatique de pression d'air incorporées
• Verrous à double tour à ouverture facile
• Base couvercle extra profonde à quatre tasseaux de verrouillage assurant une stabilité maximale à l'empilage
• Garantie d'excellence à vie
• Les dispositifs Lidstay métalliques de verrouillage maintiennent le couvercle bloqué en position ouverte
• Joint torique pour une étanchéité à l'eau et à la poussière (IP55)
• Intérieur à cellules ouvertes avec paroi solide - résistant et léger
• Kit de roulettes pivotantes en option avec frein
• Kit élévateur de palettes en option
• Pont renforcé en nid d'abeille et couvercle pour plus de force
• Matériel en acier inoxydable et systèmes de protection à cadenas
• Possibilité de ranger des documents dans le porte-documents situé à l'extérieur de la valise

CONFIGURATIONS

0550
Standard

0550NF
No Foam

0550WF
With Foam

DIMENSIONS

INTÉRIEUR	47.57 x 24.07" x 17.68 (120.8 x 61.1 x 44.9 cm)
EXTÉRIEUR	51.05 x 27.54" x 22.79 (129.7 x 70 x 57.9 cm)
profondeur couvercle	3.19" (8.1 cm)
profondeur fond	14.49" (36.8 cm)
profondeur totale	17.68" (44.9 cm)

volume intérieur	11.72 ft³ (0.332 m³)
Padlock Hole Diameter	0.31" (0.8 cm)

MATÉRIAUX

corps	Polypropylene
loquet	ABS
joint torique	Polymer
broches	Stainless Steel
corps de purge	ABS
prise d'air de purge	3 Micron Hydrophobic Non-Woven

COULEURS

Black

POIDS

poids avec mousse	95.00 lbs (43.1 kg)
poids sans mousse	79.20 lbs (35.9 kg)
flottabilité	820.00 lbs (371.9 kg)
Master Pack Weight	95.00 lbs (43.1 kg)

TEMPÉRATURE

température minimale	-40°F (-40 °C)
température maximale	190°F (87.8 °C)

CERTIFICATIONS

Zone 20

AUTRES

Pack Principal	1

ACCESSOIRES

0507
Kit de roulettes pivotantes

0508
Kit élévateur de palettes

0551
Jeu de mousses de rechange, 6 pièces

1630DC
Accessoire conteneur de documents

1507
Supports rapides - jeu de 4

1506TSA
Serrure TSA

1500D
Gel de silice dessicant

1500CI
Corrosion Intercept Kit

Pelican
23215 Early Ave • Torrance, CA 90505 USA • Phone: (310) 326-4700 • (800) 473-5422 • Fax: (310) 326-3311
sales@pelican.com • www.pelican.com

Document created on 07-02-25