



## 0550

### Protector

Valise de Transport

Grâce à plus de 0,311 m<sup>3</sup> d'espace, vous pouvez ranger, protéger et déplacer d'importantes charges en quelques secondes. La construction renforcée du plateau à structure alvéolaire et du couvercle offre un support supplémentaire pour les équipements lourds ou pour l'empilage multiple sur une palette de 463 l. La valise s'ouvre facilement, quelle que soit l'altitude et les doubles valves automatiques d'égalisation de pression intégrées permettent de bloquer l'humidité et de garder la valise sous vide. Les deux poignées à prise large facilitent le transport. Dotée de la certification IP55, la valise de transport 0550 protège votre équipement contre la pluie et la poussière. La valise de transport 0550 : Conçue pour les déplacements avec un chariot élévateur, sur roues, ou encore à la main.

- **Fabriqué pour les déplacements : par chariot élévateur, sur roues ou à la main**
- **Peut contenir six valises 0550 par palette militaire 463L, et 18 lorsqu'elles sont empilées !**
- **Plus de 0,311 m<sup>3</sup> d'espace de rangement**
- Doubles valves d'équilibrage automatique de pression d'air incorporées
- Verrous à double tour à ouverture facile
- Base couvercle extra profonde à quatre tasseaux de verrouillage assurant une stabilité maximale à l'empilage
- Garantie d'excellence à vie
- Les dispositifs Lidstay métalliques de verrouillage maintiennent le couvercle bloqué en position ouverte
- Joint torique pour une étanchéité à l'eau et à la poussière (IP55)
- Intérieur à cellules ouvertes avec paroi solide - résistant et léger
- Kit de roulettes pivotantes en option avec frein
- Kit élévateur de palettes en option
- Pont renforcé en nid d'abeille et couvercle pour plus de force
- Matériel en acier inoxydable et systèmes de protection à cadenas
- Possibilité de ranger des documents dans le porte-documents situé à l'extérieur de la valise



## CONFIGURATIONS



**0550**  
Standard



**0550NF**  
No Foam



**0550WF**  
With Foam

## DIMENSIONS

<b>INTÉRIEUR</b>	47.57 x 24.07" x 17.68 (120.8 x 61.1 x 44.9 cm)
<b>EXTÉRIEUR</b>	51.05 x 27.54" x 22.79 (129.7 x 70 x 57.9 cm)
<b>profondeur couvercle</b>	3.19" (8.1 cm)
<b>profondeur fond</b>	14.49" (36.8 cm)
<b>profondeur totale</b>	17.68" (44.9 cm)

**volume intérieur** 11.72 ft<sup>3</sup> (0.332 m<sup>3</sup>)

## MATÉRIAUX

<b>corps</b>	Polypropylène
<b>loquet</b>	ABS
<b>joint torique</b>	Polymer
<b>broches</b>	Stainless Steel
<b>corps de purge</b>	ABS
<b>prise d'air de purge</b>	3 Micron Hydrophobic Non-Woven

## COULEURS

■ Black

## POIDS

<b>poids avec mousse</b>	95.00 lbs (43.1 kg)
<b>poids sans mousse</b>	79.20 lbs (35.9 kg)
<b>flottabilité</b>	820.00 lbs (371.9 kg)
<b>Master Pack Weight</b>	95.00 lbs (43.1 kg)

## TEMPÉRATURE

<b>température minimale</b>	-40°F (-40 °C)
<b>température maximale</b>	210°F (98.9 °C)

## CERTIFICATIONS

**IP57**

## AUTRES

<b>Pack Principal</b>	1
-----------------------	---

## ACCESSOIRES



**0507**

Kit de roulettes pivotantes



**0508**

Kit élévateur de palettes



**0551**

Jeu de mousses de rechange,  
6 pièces



**1630DC**

Accessoire conteneur de  
documents



**1507**

Fixations rapides - Jeu de 4



**1506TSA**

Cadenas TSA



**1500D**

Gel de silice déshydratant Peli

---

**Pelican**  
23215 Early Ave • Torrance, CA 90505 USA • Phone: (310) 326-4700 • (800) 473-5422 • Fax: (310) 326-3311  
[sales@pelican.com](mailto:sales@pelican.com) • [www.pelican.com](http://www.pelican.com)

*Document created on 03-01-21*