



## 1150 Protector

L'équipement sensible doit être protégé, et depuis 1976, la réponse a toujours été la valise Protector de PelicanMC. Ces valises sont d'une fabrication robuste et sont conçues pour voyager dans les environnements les plus rudes sur terre. Les valises Pelican ont survécu dans les froids les plus rigoureux et à des chaleurs extrêmes. Fabriquées aux États-Unis, ces valises robustes sont dotées d'une vanne de purge automatique qui équilibre la pression d'air, d'un couvercle étanche avec joint torique, de poignées en caoutchouc surmoulées et d'une structure en acier inoxydable.

- **Étanche à l'eau, résistante aux chocs et à l'épreuve de la poussière**
- Valve d'équilibrage automatique de pression d'air - Équilibre la pression intérieure et empêche la pénétration d'eau
- Garantie d'excellence à vie
- Joint torique
- Intérieur à cellules ouvertes avec paroi solide - résistant et léger
- Pick N Pluck™ avec mousse enroulée pour le couvercle
- Matériel en acier inoxydable



### CONFIGURATIONS



**1150**  
Standard



**1150NF**  
No Foam



**1150WF**  
With Foam



### DIMENSIONS

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>INTÉRIEUR</b>            | 8.29 x 5.79" x 3.75 (21.1 x 14.7 x 9.5 cm)  |
| <b>EXTÉRIEUR</b>            | 9.44 x 7.80" x 4.29 (24 x 19.8 x 10.9 cm)   |
| <b>profondeur couvercle</b> | 0.75" (1.9 cm)                              |
| <b>profondeur fond</b>      | 2.87" (7.3 cm)                              |
| <b>profondeur totale</b>    | 3.62" (9.2 cm)                              |
| <b>volume intérieur</b>     | 0.1 ft <sup>3</sup> (0.003 m <sup>3</sup> ) |

### MATÉRIAUX

|                             |                                |
|-----------------------------|--------------------------------|
| <b>corps</b>                | Polypropylène                  |
| <b>loquet</b>               | Polypropylène                  |
| <b>joint torique</b>        | Polymer                        |
| <b>broches</b>              | Stainless Steel                |
| <b>mousse</b>               | 1.3 lb Polyurethane            |
| <b>corps de purge</b>       | ABS                            |
| <b>prise d'air de purge</b> | 3 Micron Hydrophobic Non-Woven |

## COULEURS



## POIDS

|                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| <b>poids avec mousse</b>  | 1.75 lbs (0.8 kg)  |
| <b>poids sans mousse</b>  | 1.61 lbs (0.7 kg)  |
| <b>flottabilité</b>       | 8.00 lbs (3.6 kg)  |
| <b>Master Pack Weight</b> | 13.95 lbs (6.3 kg) |

## TEMPÉRATURE

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| <b>température minimale</b> | -40°F (-40 °C)  |
| <b>température maximale</b> | 210°F (98.9 °C) |

## CERTIFICATIONS

**IP67**  
**Def Stan 81-41**  
**STANAG 4280**

## FOAM PROPERTIES

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| <b>Layer 1 (Lid)</b>  | 0.74" Convolute    |
| <b>Layer 2 (Base)</b> | 0.50" Pad          |
| <b>Layer 3 (Base)</b> | 2.53" Pick N Pluck |

## AUTRES

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| <b>Pack Principal</b>    | 6   |
| <b>Domaine militaire</b> | Oui |

## ACCESSOIRES




**1151**  
Jeu de mousses de rechange,  
3 pièces



**1153**  
Joint torique de remplacement



**1150PF**  
Châssis pour application  
spéciale



**1150TPKIT**  
Trousse de séparateurs pour  
coffre TrekPak



**1507**  
Fixations rapides - Jeu de 4



**1506TSA**  
Cadenas TSA



**1500D**  
Gel de silice déshydratant Peli

**Pelican**

23215 Early Ave • Torrance, CA 90505 USA • Phone: (310) 326-4700 • (800) 473-5422 • Fax: (310) 326-3311  
[sales@pelican.com](mailto:sales@pelican.com) • [www.pelican.com](http://www.pelican.com)

*Document created on 09-23-20*