



1525

Air

Les valises Pelican™ Air sont les premières d'une série d'innovations remarquables mises au point par Pelican, pionnier des valises de protection. Pendant plus de 45 ans, Pelican a conçu et confectionné les valises de protection les plus influentes du monde, et nous n'en sommes qu'au début. Avec le lancement de la ligne de valises Pelican™ Air, nous redéfinissons le futur en matière de protection en associant de façon exceptionnelle légèreté et robustesse.

- Soupape d'équilibrage de la pression automatique - compense la pression à l'intérieur et maintient l'eau à l'extérieur
- Poignée surmoulée repliable
- Protecteur de cadenas en acier inoxydable
- Loquets Press and Pull™
- Garantie à vie limitée
- Polymère HPX²™ breveté ultra-léger - jusqu'à 40 % plus léger
- Joint torique étanche
- Mousse Pick N Pluck™ personnalisable
- Imperméable et résistante à l'écrasement et à la poussière
- Certifiée IP67 et MIL-SPEC
- Fabriquée aux États-Unis



CONFIGURATIONS



1525
Standard

1525NF
No Foam

1525WD
With Padded Dividers

1525TP
With TrekPak Divider System

1525WF
With Foam

WHISKEY-1B
Single Bottle Whiskey

WHISKEY-2B
2 Bottle Whiskey

DIMENSIONS

INTÉRIEUR	20.50 x 11.31" x 6.75 (52.1 x 28.7 x 17.1 cm)
EXTÉRIEUR	21.96 x 13.97" x 7.49 (55.8 x 35.5 x 19 cm)
profondeur couvercle	2.00" (5.1 cm)
profondeur fond	4.75" (12.1 cm)
profondeur totale	6.75" (17.1 cm)
volume intérieur	0.91 ft ³ (0.026 m ³)
Padlock Hole Diameter	0.31" (0.8 cm)

MATÉRIAUX

corps	Proprietary Polypropylene Blend
loquet	ABS
joint torique	EPDM
corps de purge	ABS
prise d'air de purge	Hi-Flow Gore-Tex 3 Micron Hydrophobic Non-Woven

COULEURS

 Black	 Orange	 Silver	 Yellow
---	--	--	--

POIDS

poids avec mousse	7.13 lbs (3.2 kg)
poids sans mousse	5.99 lbs (2.7 kg)
flottabilité	57.90 lbs (26.3 kg)

TEMPÉRATURE

température minimale	-60°F (-51.1 °C)
température maximale	160°F (71.1 °C)

ACCESSOIRES



1525AirFS
Jeu de mousses de rechange,
3 pièces



1525AirDS
Cloison en mousse



1525TPKIT
Kit de séparation de la valise
TrekPak



1506TSA
Serrure TSA



1500D
Gel de silice dessicant



1500CI
Corrosion Intercept Kit

Pelican

23215 Early Ave • Torrance, CA 90505 USA • Phone: (310) 326-4700 • (800) 473-5422 • Fax: (310) 326-3311
sales@pelican.com • www.pelican.com

Document created on 06-14-24