3315R

Ultra compacte, pile au lithium rechargeable spécialement conçue et certifiée pour la sécurité, la lampe PelicanMC 3315R est l'une des lampes de travail les plus polyvalentes que l'on puisse trouver. Son design compact tient parfaitement dans votre main et exige peu d'espace pour le rangement ou le transport. La lampe 3315R produit jusqu'à 132 lumens et offre jusqu'à 34 heures de fonctionnement continu. Comprend trois modes : forte intensité, faible intensité, clignotant. Indicateur permanent de niveau de charge de la pile dans l'interrupteur permettant de savoir quand recharger la pile. Il y a également un adaptateur à angle droit (vendu séparément) qui permet un éclairage mains libres. L'adaptateur à angle droit permet aussi à la tête d'éclairage de s'articuler afin de diriger la lumière exactement où vous en avez besoin.

• Étanchéité IPX7 (Immergée sous 1 mètre d'eau pendant 30 min.)
• Indicateur permanent de niveau de charge des piles
• 3 modes : Forte/Faible intensité/Mode clignotant
• Certification de sécurité Classe I, Division 1 / IECEx ia
• Cordon (inclus)
• Adaptateur à angle droit articulé avec clip (vendu séparément)
• Batterie lithium spéciale rechargeable fournissant 2 000 cycles (augmentation de 300 %)
• Jusqu'à 132 lumens
• Jusqu'à 34 heures d'éclairage

DIMENSIONS

longueur	6.11" (15.5 cm)

MATÉRIAUX

corps	Anti-static Impact Modified PC/PBT
joint torique	EPDM
lentille	Anti-static coated Polycarbonate (PC)
revêtement	Anti-static Impact Modified PC/PBT

COULEURS

High Visibility Yellow

LIGHT SPECS

type d'ampoule	LED

POWER

taille des piles	18650
type de piles	Lithium Iron Phosphate
nombre de piles	1
piles incluses	Oui
Rechargeable	Oui
durée de charge	10 hrs
Indicateur de niveau de la batterie	RGB LED
volts	3.2v

POIDS

poids avec piles	4.6 oz (130 gr)
poids sans piles	3.0 oz (85 gr)

SWITCH

type de commutateur	Push Button
modes d'éclairage	High / Low / Flashing

CERTIFICATIONS

Class I, Division 1
IECEx ia
InMetro

AUTRES

Pack Minimum	1
Code de l'emballage	C

FL1 STANDARD	HIGH	LOW
	132 LUMENS	15 LUMENS
	5h 0mins	34h 0mins
	108m	35m
	2931cd	308cd
	IP67	

ACCESSOIRES

3317
Adaptateur d'angle droit

8056F
Prise de 12 V pour chargeur rapide

3318
Base pour chargeur de bureau/tableau de bord

2467F
Transformateur 110 V pour chargeur rapide

6061F
Kit de câblage direct pour chargeur rapide

Pelican
23215 Early Ave • Torrance, CA 90505 USA • Phone: (310) 326-4700 • (800) 473-5422 • Fax: (310) 326-3311
sales@pelican.com • www.pelican.com

Document created on 07-12-25