



2460 StealthLite™

Version rechargeable de la StealthLite 2410 LED. La StealthLite Rechargeable LED 2460 utilise un bloc-batterie NiMH de longue durée qui garantit une durée d'éclairage étendue. Elle est fournie avec une base de recharge qui peut être installée à domicile ou au bureau en utilisant le transformateur de ou dans un véhicule à l'aide d'un câblage direct ou d'une prise de 12 V.

- Construit selon les critères de résistance Pelican
- Le bloc-batterie rechargeable
- Faisceau LED de 1 Watt extrêmement puissant
- Garantie d'excellence à vie sans aucune condition
- **MAINTENANT AVEC DES CARACTÉRISTIQUES MODERNISÉES**
- À l'épreuve de l'eau




DIMENSIONS

| | |
|-----------------|-----------------|
| longueur | 7.00" (17.8 cm) |
|-----------------|-----------------|

MATÉRIAUX

| | |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| corps | ABS |
| joint torique | Ethylene Propylene |
| lentille | Polycarbonate (PC) |
| revêtement | ABS |
| contact, ressort et fixation | Stainless Steel / Phosphore Bronze |

COULEURS

 High Visibility Yellow

LIGHT SPECS

| | |
|-----------------------|-----|
| type d'ampoule | LED |
|-----------------------|-----|

POWER

| | |
|-------------------------|-------|
| taille des piles | AA |
| type de piles | NiMH |
| nombre de piles | 4 |
| piles incluses | Oui |
| Rechargeable | Oui |
| durée de charge | 3 hrs |
| volts | 4.8v |

POIDS

| | |
|-------------------------|-----------------|
| poids avec piles | 7.8 oz (221 gr) |
| poids sans piles | 4.4 oz (125 gr) |
| Packaged Weight | 1.4 oz (40 gr) |

SWITCH






type de commutateur One-handed Safety Switch
modes d'éclairage On / Off

CERTIFICATIONS

Class I, Division 2
Class II, Division 2

AUTRES

submersible Oui
Pack Minimum 1
Domaine militaire Oui
Code de l'emballage C

| FL1 STANDARD | HIGH |
|---|---------------|
|  | 183 LUMENS |
|  | 5h 0mins |
|  | 179m |
|  | 8050cd |
|  | IPX7 |

ACCESSOIRES



8056F
Prise de 12 V pour chargeur rapide



2467F
Transformateur 110 V pour chargeur rapide



6061F
Kit de câblage direct pour chargeur rapide



2469P
Pile de rechange

Pelican
23215 Early Ave • Torrance, CA 90505 USA • Phone: (310) 326-4700 • (800) 473-5422 • Fax: (310) 326-3311
sales@pelican.com • www.pelican.com

Document created on 07-31-21