



## 3610

### Little Ed™

Angle Droit

La lampe de poche à angle droit 3610 utilise notre nouvelle technologie de DEL à « montage en profondeur » procurant des performances impressionnantes en termes de lumens et de lux. Une attache de montage en acier inoxydable est disponible pour les applications mains libres. Le boîtier robuste en EXL résiste à la corrosion et aux températures extrêmes. La lampe est alimentée par 4 piles alcalines AA (incluses).

- Construit selon les critères de résistance Pelican
- Conception mains libres
- Pince en acier inoxydable
- Garantie d'excellence à vie sans aucune condition
- **MAINTENANT AVEC DES CARACTÉRISTIQUES MODERNISÉES**




## DIMENSIONS

<b>longueur</b>	7.51" (19.1 cm)
-----------------	-----------------

## MATÉRIAUX

<b>corps</b>	EXL
<b>joint torique</b>	Ethylene Propylene
<b>lentille</b>	Polycarbonate (PC)
<b>revêtement</b>	ABS
<b>Pince</b>	Stainless Steel
<b>contact, ressort et fixation</b>	Stainless Steel / Phosphore Bronze / Brass Nickel Plate

## COULEURS

 High Visibility Yellow

## LIGHT SPECS

<b>type d'ampoule</b>	LED
-----------------------	-----

## POWER

<b>taille des piles</b>	AA
<b>type de piles</b>	Alkaline
<b>nombre de piles</b>	4
<b>piles incluses</b>	Oui
<b>volts</b>	6.0v

## POIDS

<b>poids avec piles</b>	10.5 oz (298 gr)
<b>poids sans piles</b>	6.9 oz (196 gr)
<b>Packaged Weight</b>	11.1 oz (315 gr)

## SWITCH

**Pelican**

23215 Early Ave • Torrance, CA 90505 USA • Phone: (310) 326-4700 • (800) 473-5422 • Fax: (310) 326-3311  
**type de commutateur** One-handed Safety Switch  
**modos d'éclairage** On / Off  
[sales@pelican.com](mailto:sales@pelican.com) • [www.pelican.com](http://www.pelican.com)






Document created on 05-13-25

## CERTIFICATIONS

**Class II, Division 1**  
**Class I, Division 1**  
**Class III, Division 1**  
**IECEX ia**  
**InMetro**

## AUTRES

**submersible** Oui  
**Pack Minimum** 1  
**Domaine militaire** Oui  
**Code de l'emballage** C

FL1 STANDARD	HIGH
	183 LUMENS
	5h 45mins
	184m
	8480cd
	IPX7

## ACCESSOIRES