



3765PL

Angle Droit

- Compacte et légère
- Conforme aux critères anti-incendie de la norme NFPA 1901
- Peut également fonctionner avec 4 piles alcalines AA standard




DIMENSIONS

longueur 5.36" (13.6 cm)

MATÉRIAUX

corps ABS
joint torique Buna-N
lentille Polycarbonate (PC)
revêtement Photo luminescent Polycarbonate (PC)
Pince Xenoy

COULEURS

 High Visibility Yellow

LIGHT SPECS

type d'ampoule LED
Lamp Secondary Type LED

POWER

taille des piles AA
type de piles NiMH
nombre de piles 4
piles incluses Oui
Rechargeable Oui
durée de charge 3 hrs 30 mins
Indicateur de niveau de la batterie 3 Blue LEDs
volts 4.8v

POIDS

poids avec piles 14.6 oz (414 gr)
poids sans piles 11.0 oz (312 gr)

SWITCH






type de commutateur Push Button
modes d'éclairage High / Low / Flashing

CERTIFICATIONS

Class I, Division 1
Class I, Division 2

AUTRES

Pack Minimum 1
Code de l'emballage B

| FL1 STANDARD | HIGH | LOW | DOWNCAST | FLASHING |
|---|---------------|---------------|--------------|---------------|
|  | 237 LUMENS | 113 LUMENS | 32 LUMENS | 140 LUMENS |
|  | 3h 0mins | 6h 30mins | 14h 0mins | 9h 0mins |
|  | 301m | 193m | 28m | 274m |
|  | 22720cd | 9354cd | 192cd | 18784cd |
|  | IPX4 | | | |

ACCESSOIRES



3769
Pile de recharge



2467F
Transformateur 110 V pour chargeur rapide



6061F
Kit de câblage direct pour chargeur rapide



8056F
Prise de 12 V pour chargeur rapide

Pelican

23215 Early Ave • Torrance, CA 90505 USA • Phone: (310) 326-4700 • (800) 473-5422 • Fax: (310) 326-3311
sales@pelican.com • www.pelican.com

Document created on 09-18-20