



3315R-RA

Angle Droit

Ultra compacte, pile au lithium rechargeable spécialement conçue et angle droit certifié pour la sécurité, la lampe PelicanMC 3315R-RA est l'une des lampes de travail les plus polyvalentes que l'on puisse trouver. Son design compact et à angle droit est idéal pour les applications mains libres. La tête pivotante permet d'utiliser l'éclairage comme lampe portative conventionnelle en plus d'avoir la possibilité de diriger l'éclairage précisément où vous en avez besoin. La lampe 3315R-RA produit jusqu'à 132 lumens et offre jusqu'à 34 heures de fonctionnement continu. Comprend trois modes : forte intensité, faible intensité, clignotant. Il y a un indicateur permanent de niveau de charge de la pile dans l'interrupteur permettant de savoir quand recharger la pile.

- Étanchéité IPX7 (Immergée sous 1 mètre d'eau pendant 30 min.)
- Indicateur permanent de niveau de charge des piles
- 3 modes : Forte/Faible intensité/Mode clignotant
- Certification de sécurité Classe I, Division 1 / IECEx ia
- Cordon (inclus)
- Batterie lithium spéciale rechargeable fournissant 2 000 cycles (augmentation de 300 %)
- Jusqu'à 132 lumens
- Jusqu'à 34 heures d'éclairage
- Adaptateur à angle droit articulé avec clip (inclus)



DIMENSIONS

longueur	7.00" (17.8 cm)
-----------------	-----------------

MATÉRIAUX

corps	Anti-static Impact Modified PC/PBT
joint torique	EPDM
lentille	Anti-static coated Polycarbonate (PC)
revêtement	Anti-static Impact Modified PC/PBT
Pince	Stainless Steel

COULEURS

 High Visibility Yellow

LIGHT SPECS

type d'ampoule	LED
-----------------------	-----

POWER

taille des piles	18650
type de piles	Lithium Iron Phosphate
nombre de piles	1
piles incluses	Oui
Rechargeable	Oui
durée de charge	10 hrs
Indicateur de niveau de la batterie	RGB LED
volts	3.2v

POIDS

poids avec piles	7.1 oz (201 gr)
poids sans piles	5.5 oz (156 gr)

SWITCH


type de commutateur	Push Button
modes d'éclairage	High / Low / Flashing

CERTIFICATIONS

Class I, Division 1
IECEX ia
InMetro

AUTRES

Pack Minimum	1
Code de l'emballage	C

FL1 STANDARD	HIGH	LOW
	132 LUMENS	15 LUMENS
	5h 0mins	34h 0mins
	108m	35m
	2931cd	308cd
	IP67	

ACCESSOIRES



3317
Adaptateur d'angle droit



3318
Base pour chargeur de
bureau/tableau de bord



2467F
Transformateur 110 V pour
chargeur rapide



6061F
Kit de câblage direct pour
chargeur rapide



8056F
Prise de 12 V pour chargeur
rapide

Pelican

23215 Early Ave • Torrance, CA 90505 USA • Phone: (310) 326-4700 • (800) 473-5422 • Fax: (310) 326-3311
sales@pelican.com • www.pelican.com

Document created on 04-25-24