



3345

Pelican^{MC} 3345 VLO avec puissance lumineuse variable : La première lampe de poche professionnelle qui ajuste automatiquement la luminosité.

Elle possède un esprit qui lui est propre. Le capteur de puissance lumineuse variable (VLO) intégré à la nouvelle PelicanMC 3345 VLO évalue la lumière ambiante et la proximité, et ajuste instantanément ses lumens au niveau le plus efficace. Vous pouvez maintenant lire des manomètres à proximité ou projeter de la lumière des centaines de mètres plus loin - sans avoir à régler la puissance manuellement. Le capteur de puissance lumineuse variable fait également de la lampe PelicanMC 3345 VLO une des lampes de poche les plus écoénergétiques en conservant sa puissance et en prolongeant la durée de vie de la pile. De plus, le faisceau secondaire élimine les risques potentiels d'accident comme des câbles détachés, tandis que le faisceau principal éclaire les longs tunnels.

La pince intégrée peut être fixée à une veste de sécurité pour un éclairage mains libres. Grâce aux certifications Classe I, II, III, Division 1 /IECEx ia et à un indicateur permanent de niveau de charge de la pile, vous pouvez travailler dans des zones dangereuses partout dans le monde.

- Indicateur permanent de niveau de charge des piles
- Puissance lumineuse variable (s'ajuste automatiquement aux niveaux de l'éclairage ambiant et à proximité)
- Double faisceau (Spot et faisceau large)
- Certification de sécurité Classe I, II, III, Division 1/IECEx ia
- Clip intégré
- 3 piles alcalines AA (non incluses)




DIMENSIONS

longueur	7.25" (18.4 cm)
-----------------	-----------------

MATÉRIAUX

corps	ABS
joint torique	NBR
lentille	Polycarbonate (PC)
revêtement	ABS
Pince	ABS

COULEURS

 High Visibility Yellow
--

LIGHT SPECS

type d'ampoule	LED
Lamp Secondary Type	LED

POWER

taille des piles	AA
type de piles	Alkaline
nombre de piles	3
Indicateur de niveau de la batterie	Full-time battery indicator

volts

4.5v

POIDS






poids avec piles 7.5 oz (213 gr)
poids sans piles 5.0 oz (142 gr)

SWITCH

type de commutateur Push Button
modes d'éclairage High

CERTIFICATIONS

Class II, Division 1
Class I, Division 1
Class III, Division 1
IECEX ia

FL1 STANDARD	SPOT / FLOOD	FLOOD	SPOT
	280 LUMENS	117 LUMENS	219 LUMENS
	7h 0mins	14h 0mins	12h 0mins
	126m	16m	137m
	3990cd	60cd	4724cd
	IPX7		

Pelican

23215 Early Ave • Torrance, CA 90505 USA • Phone: (310) 326-4700 • (800) 473-5422 • Fax: (310) 326-3311
sales@pelican.com • www.pelican.com

Document created on 09-19-24