



## 9470

Le nouveau système mobile d'éclairage pour zones isolées (RALS) 9470 offre un éclairage puissant, pratique et écologique, nettement plus avantageux que les systèmes d'éclairage avec groupe électrogène énergivore. Il utilise un système de commande intelligent calculant et affichant l'autonomie restante de la batterie. En outre, il permet à l'utilisateur de choisir un des trois niveaux de puissance préconfiguré ou de régler l'intensité de l'éclairage, ainsi que de programmer une durée de fonctionnement. Construit pour offrir une polyvalence maximale, le RALS 9470 est livré avec quatre mâts télescopiques (extensibles jusqu'à 6 pi/1,80 m) et quatre têtes d'éclairage articulées à 360°. Le système utilise des DEL de nouvelle génération produisant jusqu'à 24 000 lumens au total (6 000 lumens par tête d'éclairage). Alimenté par des batteries rechargeables, ce système peut être utilisé avec une application mobile d'activation à distance Bluetooth permettant de choisir une intensité de 0 à 100 %. Lorsque l'éclairage est nécessaire pendant une longue durée, le système 9470 peut être connecté à une prise murale. La possibilité de laisser le système en charge vous permet d'être toujours prêt. Un connecteur d'alimentation 12 volts avec double adaptateur USB permet de brancher plusieurs périphériques. Le système 9470 est livré entièrement autonome dans une valise Pelican super-robuste et compacte, facile à transporter, grâce à une poignée rétractable et des roulettes en polyuréthane avec roulement à billes en acier inoxydable. **MISE EN GARDE :** Les systèmes RALS 9460 et 9470 de Pelican Products contiennent des batteries scellées au plomb-acide susceptibles de produire de l'hydrogène lors de la recharge. Il est essentiel de recharger ces batteries comme indiqué, avec le couvercle de la caisse ouvert pour permettre l'échappement des gaz. Il serait dangereux de les recharger avec le couvercle fermé. Le non-respect de cette instruction pourrait entraîner des blessures ou des dommages matériels. Veuillez consulter les avertissements imprimés avec les instructions et sur l'étiquette apposée à l'intérieur de la caisse de rangement, à côté de l'emplacement du chargeur.



- Intégré à un conteneur de protection Pelican
- Fonctionnement silencieux
- Températures de fonctionnement froides
- Aucun rejet
- Pour quatre têtes d'éclairage LED télescopiques
- Indicateur pour signaler une batterie complètement chargée avec un clignotant en cas de niveau faible
- Activation à distance avec Bluetooth
- Adaptateur d'alimentation USB double
- Respecte les normes RoHS et CE

## DIMENSIONS

<b>Head (LxWxD)</b>	8.25 x 5.75" x 2.25 (21 x 14.6 x 5.7 cm)
<b>Closed (LxWxD)</b>	24.75 x 20.00" x 11.75 (62.9 x 50.8 x 29.8 cm)
<b>longueur mât</b>	82.00" (208.3 cm)
<b>Longueur du cordon</b>	13.78" (35 cm)

## MATÉRIAUX

<b>corps</b>	Polypropylène
<b>Tête</b>	Aluminium
<b>Mât</b>	Aluminium
<b>lentille</b>	Polycarbonate (PC)

## COULEURS

- Black
- Yellow

## LIGHT SPECS

---

<b>lumens longue</b>	24000
<b>phares</b>	4
<b>type d'ampoule</b>	LED
<b>nombre de LEDs</b>	40
<b>étalement du faisceau</b>	120°
<b>Indice IP</b>	54

## POWER

---

<b>autonomie longue</b>	2.75 hrs
<b>autonomie courte</b>	24.00 hrs
<b>type de piles</b>	Sealed Lead Acid (SLA)
<b>Rechargeable</b>	Oui
<b>durée de vie des piles</b>	500 cycles
<b>durée de charge</b>	8 hrs
<b>Indicateur de niveau de la batterie</b>	iControl
<b>fiches primaire</b>	4
<b>volts</b>	12.0v

## POIDS

---

<b>poids</b>	105.00 lbs (47.6 kg)
--------------	----------------------

## SWITCH

---

<b>type de commutateur</b>	iControl Keypad / Bluetooth App
----------------------------	---------------------------------

---

### **Pelican**

23215 Early Ave • Torrance, CA 90505 USA • Phone: (310) 326-4700 • (800) 473-5422 • Fax: (310) 326-3311  
[sales@pelican.com](mailto:sales@pelican.com) • [www.pelican.com](http://www.pelican.com)

*Document created on 09-18-20*