

# SUPER-V-SERIES-5U

# Super V

5U

- SUPER V-SERIES 5U, 2112-02/29/05W
- Rechtecklochung für die universelle Befestigung von Geräten
- 2 Zoll (6,4 cm) Vorderer Deckel, 5 Zoll (13,3 cm) Hinterer Deckel
- Anti-reflektierende schwarze Beschläge
- Kupplungsverbinder für ein sicheres Stapeln
- Erhältlich 3U, 4U, 5U, 7U und 9U
- Gewichtskapazität für 7U 14U = 45-77 kg (100-170 lbs.) pro Case
- Eingeformte Laufrollen an den Ecken und Griffe am hinteren Deckel für den einfachen Transport
- Komfortable Kunststoffgriffe
- Metrische M6 Klippmuttern für mehr Flexibilität in der Aufhängung von Geräten
- Für den sicheren Transport von eingebauter Elektronik im Rack
- Gewichtskapazität für 3U 5U = 36-45 kg (80-100 lbs.) pro Case
- Deckelaufhängungen für die Deckelhalterung während der Verwendung
- Dichtung und Ausgleichsventil halten den Behälter wasserdicht und eliminieren Überdruck
- REACH- und RoHS-konform



## GRÖSSE

**AUSSEN** 38.50 x 28.30" x 14.90 (97.8 x 71.9 x 37.8 cm)

 Rack-Höhe
 8.75" (22.2 cm)

 Rack-Tiefe
 24.00" (61 cm)

 Deckeltiefe innen
 2.20" (5.6 cm)

Rückseitige Deckeltiefe

innen

5.20" (13.2 cm)

#### **MATERIALEN**

**Gehäuse** RotoMolded Polyethylene

O-Ring Dichtung Silicone Sponge
Ausgleichsschraube Aluminum

Beschläge Stainless Steel (Black Oxide) / RoHs Nickel Black

Rahmen Steel (Clear Coated)

### **FARBEN**

Black

#### **GEWICHT**

**Gewicht** 55.00 lbs (24.9 kg)

Document created on 11-04-25