

AL3018-1505

Trusted for over 40 years by the US Military, Single Lid Cases offer 20% more protective material in the edges and corners, where it is needed most, ensuring that valuable equipment is kept safe from any unforeseen elements. Available in several sizes, these cases are completely customizable with a wide range of bolt-on options like document holders, casters, humidity indicators and much more.


- Profilierte, ineinandergreifende, abdichtende Trennfugen für Spritzschutz und dichte Versiegelung selbst nach einem Aufprall
- Verstärkte Ecken und Kanten für zusätzlichen Aufprallschutz
- Eingegossene Rippen und Sicken für sicheres, rutschfestes und stabiles Stapeln und zusätzlichen Schutz
- Ausgesparte Beschläge für zusätzlichen Schutz
- Positiver Verriegelungsmechanismus verhindert ein Abreißen des Deckels nach Aufprall und reduziert die Belastung der Beschläge
- Patentierte eingegossene Metalleinlagen für Verschluss/-Scharnierbefestigungspunkte bietet Stabilität
- Aus leichtem, schlagfesten Polyethylen aus einem Guss hergestellt



KONFIGURATIONEN



AL3018-1505
Standard



AL3018-1505-RP
Empty

GRÖSSE

INNERE	29.75 x 17.87" x 20.12 (75.6 x 45.4 x 51.1 cm)
AUSSEN	32.75 x 20.87" x 21.93 (83.2 x 53 x 55.7 cm)
Deckeltiefe	5.25" (13.3 cm)
Bodentiefe	14.87" (37.8 cm)
Gesamttiefe	20.12" (51.1 cm)
Innenvolumen	6.19 ft³ (0.175 m³)

MATERIALIEN

Gehäuse	RotoMolded Polyethylene
Verschluss	Steel (Nickel-black Plated)
O-Ring Dichtung	Silicone Sponge
Schaumstoff	No Foam, empty case standard Optional PE and PU, 1 and 2 lb. options filled and lined
Ausgleichsschraube	Aluminum
PRV Valve	.5 PSI Standard, Light Lift .25 PSI
Handgriff	Heavy Duty Injection Molded Standard
Optional Handles	Stainless Steel Passivate and Stainless Steel Black

Beschläge

Yellow Carbon Steel Standard

Optional Hardware

Black Carbon Steel, Stainless Steel Passivate and Stainless Steel Black

FARBEN

 Gray - 133 Fed Std
26270GEWICHT

Gewicht	31.80 lbs (14.4 kg)
Schwimmfähigkeit	509.75 lbs (231.2 kg)
Master Pack Weight	33.80 lbs (15.3 kg)

TEMPERATUR

min. Temperatur	-20°F (-28.9 °C)
max. Temperatur	140°F (60 °C)

ANDERE

Militär	ja
----------------	----

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999

info@peli.com • www.peli.com*Document created on 11-04-25*