

# 2460Z1

## StealthLite™

Version rechargeable de la torche LED StealthLite™ 2410. La torche LED rechargeable StealthLite™ 2460Z1 utilise une batterie NiMH de cat. 2479 pour une autonomie prolongée. Elle est accompagnée d'un chargeur de cat. 2480F qui peut être installé à domicile ou sur le lieu de travail à l'aide du transformateur de 220 V de cat. 2468Z1. Certifiée ATEX Zone 1 (Catégorie 2). Notez que ce chargeur ne fonctionne pas sur les systèmes de 12 V.



#### **DIMENSIONS**

**longueur** 7.00" (17.8 cm)

#### MATÉRIAUX

corps Anti-static Impact Modified PC/PBT

joint toriqueEthylene PropylenelentillePolycarbonate (PC)

revêtement Anti-static Impact Modified PC/PBT contact, ressort et fixation Stainless Steel / Phosphore Bronze

#### **COULEURS**

High Visibility Yellow

#### LIGHT SPECS

type d'ampoule LED

#### **POWER**

taille des piles AA
type de piles NiMH
nombre de piles 4
piles incluses Oui
Rechargeable Oui
durée de charge 8 hrs
volts 4.8v

# POIDS

poids avec piles7.8 oz (221 gr)poids sans piles4.4 oz (125 gr)Packaged Weight1.4 oz (40 gr)

## **SWITCH**

type de commutateur

One-handed Safety Switch

modes d'éclairage

On / Off

## **CERTIFICATIONS**

ATEX Zone 1

## **AUTRES**

Pack Minimum1Domaine militaireOuiCode de l'emballageC

FL1 STANDARD	HIGH
314	181 LUMENS
	5h 0mins
	181m
	8235cd
The	IPX7

# **ACCESSOIRES**







**0770 2480F** Support de torches pour casques Base pour chargeur de bureau/tableau de bord

**2469P** Pile de rechange

#### Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999 info@peli.com • www.peli.com

Document created on 11-01-25