

# 1460TOOL

### Protector

Boîte à Outils Mobile

L'équipement sensible doit être protégé, et depuis 1976, la réponse a toujours été la valise Protector de PeliMC. Ces valises sont d'une fabrication robuste et sont conçues pour voyager dans les environnements les plus rudes sur terre. Les valises Peli ont survécu dans les froids les plus rigoureux et à des chaleurs extrêmes. Fabriquées aux États-Unis, ces valises robustes sont dotées d'une vanne de purge automatique qui équilibre la pression d'air, d'un couvercle étanche avec joint torique, de poignées en caoutchouc surmoulées et d'une structure en acier inoxydable.

- Également disponible sans cloisons mobiles
- Cloisons mobiles réglables et amovibles pour une personnalisation en toute simplicité
- Ouverture à 180° du couvercle supérieur pour une stabilité antiroulis sur le terrain
- Soupape d'équilibrage de la pression automatique compense la pression à l'intérieur et maintient l'eau à l'extérieur
- Poignées confortables en caoutchouc surmoulé
- Verrous à double tour à ouverture facile
- Joint torique pour une étanchéité à l'eau et à la poussière (IP66)
- Intérieur à cellules ouvertes avec paroi solide résistant et léger
- Dimensions des cloisons : cloison supérieure de  $44,83 \times 20,83 \times 6,10$  cm et cloison inférieure de  $43,94 \times 20,32 \times 5,84$  cm
- Garantie à vie limitée de Peli\*\*
- \*Garantie à vie non applicable si prohibée par la loi



### **DIMENSIONS**

 INTÉRIEUR
 18.54 x 9.92" x 10.92 (47.1 x 25.2 x 27.7 cm)

 EXTÉRIEUR
 20.85 x 12.73" x 12.75 (53 x 32.3 x 32.4 cm)

profondeur couvercle4.91" (12.5 cm)profondeur fond6.01" (15.3 cm)profondeur totale10.92" (27.7 cm)volume intérieur1.16 ft³ (0.033 m³)Padlock Hole Diameter5/16" (12.7 cm)

### MATÉRIAUX

**corps** Polypropylene

loquetEXLjoint toriquePolymerbrochesStainless SteelmoussePolyurethane

corps de purge ABS

prise d'air de purge 3 Micron Hydrophobic Non-Woven

#### **COULEURS**



### **POIDS**

poids avec mousse 13.00 lbs (5.9 kg)

# **TEMPÉRATURE**

température minimale -40°F (-40°C) température maximale 190°F (87.8°C)

## **CERTIFICATIONS**

IP66

## **AUTRES**

**Plaques nominatives** Oui **Domaine militaire** Oui

# **ACCESSOIRES**



**1463**Joint torique de remplacement



**1506TSA** Serrure TSA



**1500D** Gel de silice dessicant

#### Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999 info@peli.com • www.peli.com

Document created on 11-01-25