

1060 Micro

La Peli 1060 Micro Case è perfetta per proteggere piccoli dispositivi elettronici e altri oggetti preziosi quando sei in movimento. Questa piccola valigia protettiva è dotata di un moschettone per un pratico aggancio, un fermo a clip sulla parte anteriore della valigia, una valvola di sfiato automatica e una fodera in gomma, che offre protezione e funge anche da tenuta O-ring. La valigia è resistente all'acqua, alla polvere e agli urti

- *La custodia può essere immersa in 1 metro d'acqua per un massimo di 30 minuti in conformità con i parametri di test IP67
- Disponibile in trasparente con guarnizione colorata o in colori opachi
- Impermeabile, a prova di urti e a tenuta di polvere
- Valvola di equalizzazione automatica della pressione bilancia la pressione interna e impedisce all'acqua di entrare
- Moschettone
- · Chiusura ad apertura facile
- Profili in gomma per ulteriore protezione che funzionano come un anello di sigillo
- Leggendaria garanzia Peli a vita**
- *Garanzia a vita non applicabile nei casi vietati dalla legge



DIMENSIONI

INTERNO 8.25 x 4.25" x 2.25 (21 x 10.8 x 5.7 cm) **ESTERNO** 9.88 x 5.59" x 2.63 (25.1 x 14.2 x 6.7 cm)

profondità coperchio0.69" (1.8 cm)profondità fondo1.44" (3.7 cm)profondità totale2.13" (5.4 cm)volume interno0.05 ft³ (0.001 m³)

MATERIALE

corpo Polycarbonate (PC)

Fermo Xylex

o-ring Thermoplastic Rubber
Perni Stainless Steel

schiuma TL - 426 4 lb. Esther gruppo di regolazione

pressione Polycarbonate (PC)

valvola di sfiato Polyester Spun-Bond ePTFE Oleophobic

COLORI

■ Black ■ Blue ■ Red ■ Yellow
■ Black - Clear ■ Yellow - Clear

IL PESO

peso con schiuma1.03 lbs (0.5 kg)peso senza schiuma1.00 lbs (0.5 kg)flottabilità2.49 lbs (1.1 kg)Master Pack Weight7.08 lbs (3.2 kg)

TEMPERATURA

temperatura minima -10°F (-23.3 °C) temperatura massima 199°F (92.8 °C)

CERTIFICAZIONI

IP67

ALTRO

Pack minimo 6 Confezione Master Pack 6 Militare sì

ACCESSORI



1062 Pick N Pluck™ Foam Insert

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999 info@peli.com • www.peli.com

Document created on 11-01-25