

AL2624-0813AC/HL

Confiados durante más de 40 años por el ejército de los EE. UU., Los cases de una sola tapa ofrecen un 20% más de material protector en los bordes y esquinas, donde más se necesita, asegurando que el valioso equipo se mantenga a salvo de cualquier elemento imprevisto. Disponibles en varios tamaños, estos cases son completamente personalizables con una amplia gama de opciones atornilladas como porta documentos, ruedas, indicadores de humedad y mucho más.

- Refuerzos moldeados en forma de lengüeta para un sellado perfecto, resistente al agua y a los impactos
- Esquinas y bordes reforzados para una mayor protección frente a impactos
- Nervios y ondulaciones moldeados que permiten apilar las cajas de manera segura y a prueba de deslizamientos
- Piezas de metal integradas para una mayor protección
- Candados anticizalla que evitan el desprendimiento de la tapa tras un impacto y reducen la tensión sobre los pernos
- Inserciones de metal moldeadas patentadas para puntos de fijación de cierres y bisagras que fortalecen las paredes
- Estructura de una pieza moldeada en polietileno ligero y de gran resistencia frente a impactos



DIMENSIONES

INTERIOR 26.06 x 24.00" x 21.18 (66.2 x 61 x 53.8 cm) **EXTERIOR** 29.06 x 27.00" x 24.87 (73.8 x 68.6 x 63.2 cm)

profundidad tapa13.12" (33.3 cm)profundidad base8.06" (20.5 cm)profundidad total21.18" (53.8 cm)volumen interior7.67 ft³ (0.217 m³)

MATERIALES

cuerpoRotoMolded PolyethylenecierreSteel (Nickel-black Plated)

anillo de sellado de

neopreno

Silicone Sponge

espuma No Foam, empty case standard

Optional PE and PU, 1 and 2 lb. options filled and lined

cuerpo de Aluminum

PRV Valve .5 PSI Standard, Light Lift .25 PSI
asa Heavy Duty Injection Molded Standard

Optional Handles Stainless Steel Passivate and Stainless Steel Black

componentes metálicos Yellow Carbon Steel Standard

Optional Hardware Black Carbon Steel, Stainless Steel Passivate and Stainless Steel Black

COLORES

Gray - 133 Fed Std 26270

PESO

 peso
 36.20 lbs (16.4 kg)

 Light Lift Weight
 25.34 lbs (11.5 kg)

 flotabilidad
 668.82 lbs (303.4 kg)

 Master Pack Weight
 38.20 lbs (17.3 kg)

LA TEMPERATURA

temperatura mínima $-20^{\circ}\text{F} \ (-28.9 \ ^{\circ}\text{C})$ temperatura máxima $140^{\circ}\text{F} \ (60 \ ^{\circ}\text{C})$

OTRAS

Aplicaciones militares s

Pelican

23215 Early Ave • Torrance, CA 90505 USA • Phone: (310) 326-4700 • (800) 473-5422 • Fax: (310) 326-3311 sales@pelican.com • www.pelican.com

Document created on 10-16-25