

3765

Linterna de Ángulo Recto

- Compacta y ligera
- Cumple con las normas de la Asociación Nacional de Protección contra Incendios (NFPA) 1901
- También funciona con 4 baterías alcalinas AA estándares
- AHORA CON NUEVAS ESPECIFICACIONES MEJORADAS



DIMENSIONES

longitud 5.36" (13.6 cm)

MATERIALES

cuerpo ABS

anillo de sellado de

neopreno

lente Polycarbonate (PC)

Buna-N

cubierta ABS **Clip** Xenoy

COLORES

High Visibility Yellow

LIGHT SPECS

tipo de sistema de

iluminación

LED

Lamp Secondary Type LED

POWER

tamaño de las pilas AA
tipo de pilas NiMH
cantidad de pilas 4
pilas incluidas sí
Rechargeable sí

tiempo de carga Indicador del nivel de

carga

3 hrs 30 mins 3 Blue LEDs

voltios

4.8v

PESO

peso con las pilas14.6 oz (414 gr)peso sin las pilas11.0 oz (312 gr)

SWITCH

tipo de interruptor Push Button

modos de iluminación High / Low / Downcast / Flashing

CERTIFICACIONES

Class I, Division 1 Class I, Division 2

OTRAS

Minimum Pack 1
Código del paquete B

FL1 STANDARD	HIGH	LOW	DOWNCAST	FLASHING
314	237 LUMENS	113 LUMENS	32 LUMENS	140 LUMENS
	3h 0mins	6h 30mins	14h 0mins	9h 0mins
	301m	193m	28m	274m
	22720cd	9354cd	192cd	18784cd
	IPX4			

ACCESORIOS



2467F Transformador de 110 V para cargador rápido



6061F Kit de conexión directa para cargador rápido



8056F Conector de 12 V para cargador rápido



3769 Batería de recambio

Pelican

23215 Early Ave • Torrance, CA 90505 USA • Phone: (310) 326-4700 • (800) 473-5422 • Fax: (310) 326-3311 sales@pelican.com • www.pelican.com

Document created on 10-25-25