

1700

Protector

Largo

Desde 1976, las maletas Peli® Protector son la respuesta a las necesidades de protección de los equipos más delicados. Estas maletas cuentan con un diseño resistente y se pueden utilizar en los entornos más adversos del planeta. Las maletas Peli siempre sobreviven, tanto en el frío extremo del Ártico como en el fragor de cualquier conflicto bélico.

Estas resistentes maletas fabricadas en EE. UU. están diseñadas con una válvula de purga automática que iguala la presión del aire, una tapa con anillo de sellado estanco de silicona, asas de goma ergonómicas y componentes metálicos de acero inoxidable.

• Ruedas de poliuretano de alta resistencia con rodamientos de acero inoxidable

- · Indestructible, estanca al agua y al polvo
- Juego de 3 piezas de espuma protectora
- Válvula automática de compensación de la presión (mantiene el interior a salvo del aqua y equilibra la presión del aire)
- · Cierres de doble recorrido fáciles de abrir
- Anillo de sellado
- Núcleo interior de célula abierta y paneles exteriores rígidos: resistente y ligera
- Pernos y candados con refuerzos de acero inoxidable
- 12 salientes en la tapa para la colocación de diferentes paneles 1500MP Ez-Click™ MOLLE
- Hi-density foam tray option for 10 firearms
- Fold-down side handles on both ends additional carrying options
- New fold-down over-molded top and side handles



CONFIGURACIONES







1700WF With Foam



1700NF No Foam

DIMENSIONES

INTERIOR 35.76 x 13.73" x 5.35 (90.8 x 34.9 x 13.6 cm) **EXTERIOR** 38.47 x 16.42" x 6.14 (97.7 x 41.7 x 15.6 cm)

volumen interior 1.52 ft³ (0.043 m³) Padlock Hole Diameter 0.31" (0.8 cm)

MATERIALES

cuerpo Polypropylene

cierre ABS

anillo de sellado de

neopreno

Polymer

pasadores espuma Stainless Steel
1.3 lb Polyurethane

cuerpo de compensación

ABS

respiradero de compensación

3 Micron Hydrophobic Non-Woven

COLORES

Black

Desert Tan

OD Green

PESO

peso con espuma peso sin espuma 16.85 lbs (7.6 kg) 15.10 lbs (6.8 kg)

LA TEMPERATURA

temperatura mínima temperatura máxima -40°F (-40 °C) 190°F (87.8 °C)

sí

OTRAS

Aplicaciones militares

ACCESORIOS



1500MP EZ-Click™ MOLLE Panel



1506TSA Candado TSA



1500D Gel de sílice desecante




1703 Junta tórica de repuesto



LGMT-001PProtector Case Soporte de techo para maletas



1701FSJuego de 3 piezas de espuma de recambio



1700PRS RE-SET Kit