

1495

Protector

Portátil

Desde 1976, las maletas Peli® Protector son la respuesta a las necesidades de protección de los equipos más delicados. Estas maletas cuentan con un diseño resistente y se pueden utilizar en los entornos más adversos del planeta. Las maletas Peli siempre sobreviven, tanto en el frío extremo del Ártico como en el fragor de cualquier conflicto bélico.

Estas resistentes maletas fabricadas en EE. UU. están diseñadas con una válvula de purga automática que iguala la presión del aire, una tapa con anillo de sellado estanco de silicona, asas de goma ergonómicas y componentes metálicos de acero inoxidable.

- Servicio opcional de placa personalizada con tu nombre
- Información acerca de los candados con combinación
- · Candado con combinación de tres diales incluido
- Para portátiles de hasta 17"
- Indestructible, estanca al agua y al polvo
- Válvula automática de compensación de la presión (mantiene el interior a salvo del agua y equilibra la presión del aire)
- Cierres de doble recorrido fáciles de abrir
- Asa plegable con revestimiento sobremoldeado
- Garantía de excelencia de por vida
- Correa desmontable
- Espuma protectora precortada con espuma de tapa corrugada
- Protectores de candado de acero inoxidable



CONFIGURACIONES







1495NF No Foam



1495WF With Foam

DIMENSIONES

INTERIOR 18.87 x 13.12" x 3.81 (47.9 x 33.3 x 9.7 cm) **EXTERIOR** 21.62 x 17.25" x 4.87 (54.9 x 43.8 x 12.4 cm)

profundidad tapa1.12" (2.8 cm)profundidad base2.68" (6.8 cm)profundidad total3.8" (9.7 cm)volumen interior0.55 ft³ (0.016 m³)Padlock Hole Diameter0.25" (0.6 cm)

MATERIALES

cuerpo Polypropylene

cierre ABS

anillo de sellado de

neopreno pasadores

Stainless Steel
1.3 lb Polyurethane

espuma cuerpo de compensación

ABS

Polymer

respiradero de compensación

3 Micron Hydrophobic Non-Woven

COLORES

Black

Desert Tan

PESO

 peso con espuma
 8.37 lbs (3.8 kg)

 peso sin espuma
 7.23 lbs (3.3 kg)

 flotabilidad
 45.15 lbs (20.5 kg)

 Master Pack Weight
 23.00 lbs (10.4 kg)

LA TEMPERATURA

temperatura mínima -40°F (-40°C) temperatura máxima 190°F (87.8°C)

CERTIFICACIONES

IP67

Def Stan 81-41

OTRAS

Master Pack2Placa identificativasí

ACCESORIOS



1472 Shoulder Strap



Juego de 3 piezas de espuma de recambio



1483 Junta tórica de repuesto



Soportes de montaje rápido juego de 4



1506TSA Candado TSA



1500D Gel de sílice desecante

Pelican

23215 Early Ave • Torrance, CA 90505 USA • Phone: (310) 326-4700 • (800) 473-5422 • Fax: (310) 326-3311 <u>sales@pelican.com</u> • <u>www.pelican.com</u>

Document created on 10-21-25