

1520

Protector

Desde 1976, las maletas Peli® Protector son la respuesta a las necesidades de protección de los equipos más delicados. Estas maletas cuentan con un diseño resistente y se pueden utilizar en los entornos más adversos del planeta. Las maletas Peli siempre sobreviven, tanto en el frío extremo del Ártico como en el fragor de cualquier conflicto bélico.

Estas resistentes maletas fabricadas en EE. UU. están diseñadas con una válvula de purga automática que iguala la presión del aire, una tapa con anillo de sellado estanco de silicona, asas de goma ergonómicas y componentes metálicos de acero inoxidable.

- Servicio opcional de placa personalizada con tu nombre
- · Indestructible, estanca al agua y al polvo
- Válvula automática de compensación de la presión (mantiene el interior a salvo del agua y equilibra la presión del aire)
- Cómodas asas ergonómicas de goma
- Cierres de doble recorrido fáciles de abrir
- Garantía de excelencia de por vida
- Anillo de sellado
- Núcleo interior de célula abierta y paneles exteriores rígidos: resistente y ligera
- Espuma protectora precortada con espuma de tapa corrugada
- · Pernos y candados con refuerzos de acero inoxidable



CONFIGURACIONES



1520 Standard



With Padded Dividers



1526With Convertible Travel Bag



1520NF No Foam



1520WF With Foam

DIMENSIONES

INTERIOR 18.06 x 12.89" x 6.72 (45.9 x 32.7 x 17.1 cm) **EXTERIOR** 19.78 x 15.77" x 7.41 (50.2 x 40.1 x 18.8 cm)

profundidad tapa1.79" (4.5 cm)profundidad base4.93" (12.5 cm)profundidad total6.72" (17.1 cm)volumen interior0.91 ft³ (0.026 m³)Padlock Hole Diameter0.31" (0.8 cm)

MATERIALES

cuerpo Polypropylene

cierre ABS

anillo de sellado de

neopreno

Polymer

pasadoresStainless Steelespuma1.3 lb Polyurethane

cuerpo de compensación respiradero de

compensación

ABS

3 Micron Hydrophobic Non-Woven

COLORES



Desert Tan



Silver

PESO

peso con espuma	9.35 lbs (4.2 kg)
peso sin espuma	8.29 lbs (3.8 kg)
flotabilidad	63.00 lbs (28.6 kg)
Master Pack Weight	23.30 lbs (10.6 kg)

LA TEMPERATURA

temperatura mínima	-40°F (-40 °C)
temperatura máxima	190°F (87.8 °C)

CERTIFICACIONES

IP67 MIL C-4150J Def Stan 81-41

OTRAS

Master Pack2Placa identificativasíAplicaciones militaressí

ACCESORIOS



1508Organizador de tapa para material de fotografía



1509 Organizador de tapa



1521Juego de 3 piezas de espuma de recambio



1523 Junta tórica de repuesto



1525 Divisores acolchados



1520TPKIT Kit de divisores TrekPak



1520TPDIV Extra TrekPak Dividers



1507 Soportes de montaje rápido juego de 4



1506TSA Candado TSA



1500D Gel de sílice desecante



1520PFPanel de adaptación para aplicación especial

Pelican

23215 Early Ave • Torrance, CA 90505 USA • Phone: (310) 326-4700 • (800) 473-5422 • Fax: (310) 326-3311 sales@pelican.com • www.pelican.com

Document created on 10-29-25