

# 1550

# **Protector**

Desde 1976, las maletas Peli® Protector son la respuesta a las necesidades de protección de los equipos más delicados. Estas maletas cuentan con un diseño resistente y se pueden utilizar en los entornos más adversos del planeta. Las maletas Peli siempre sobreviven, tanto en el frío extremo del Ártico como en el fragor de cualquier conflicto bélico.

Estas resistentes maletas fabricadas en EE. UU. están diseñadas con una válvula de purga automática que iguala la presión del aire, una tapa con anillo de sellado estanco de silicona, asas de goma ergonómicas y componentes metálicos de acero inoxidable.

- Servicio opcional de placa personalizada con tu nombre
- · Indestructible, estanca al agua y al polvo
- Espuma protectora precortada de 2 niveles con espuma de tapa corrugada
- Válvula automática de compensación de la presión (mantiene el interior a salvo del agua y equilibra la presión del aire)
- Cómodas asas ergonómicas de goma
- · Cierres de doble recorrido fáciles de abrir
- Garantía de excelencia de por vida
- · Anillo de sellado
- Núcleo interior de célula abierta y paneles exteriores rígidos: resistente y
- Pernos y candados con refuerzos de acero inoxidable



# CONFIGURACIONES



1550 Standard



1550NF No Foam



1550TP With TrekPak Divider System



1554 With Padded Dividers



1550WF With Foam

# **DIMENSIONES**

**INTERIOR** 18.63 x 14.18" x 7.72 (47.3 x 36 x 19.6 cm) **EXTERIOR** 20.66 x 17.20" x 8.40 (52.5 x 43.7 x 21.3 cm)

profundidad tapa 1.75" (4.4 cm) profundidad base 5.87" (14.9 cm) profundidad total 7.62" (19.4 cm) volumen interior 1.18 ft3 (0.033 m3) Padlock Hole Diameter 0.31" (0.8 cm)

### **MATERIALES**

Polypropylene cuerpo

cierre ABS

anillo de sellado de

neopreno

Polymer

pasadores Stainless Steel espuma cuerpo de compensación

ABS

1.3 lb Polyurethane

respiradero de compensación

3 Micron Hydrophobic Non-Woven

# **COLORES**

Black Orange Silver Yellow

# **PESO**

 peso con espuma
 11.90 lbs (5.4 kg)

 peso sin espuma
 10.58 lbs (4.8 kg)

 flotabilidad
 69.89 lbs (31.7 kg)

 Master Pack Weight
 28.35 lbs (12.9 kg)

### LA TEMPERATURA

temperatura mínima -40°F (-40 °C) temperatura máxima 190°F (87.8 °C)

#### **CERTIFICACIONES**

IP67 MIL C-4150J Def Stan 81-41 ATA 300

# **OTRAS**

Master Pack2Placa identificativasíAplicaciones militaressí

# **ACCESORIOS**



**1551**Juego de 4 piezas de espuma de recambio



**1552**Pick N Pluck™ Sections Only (set of 2)



**1553** Junta tórica de repuesto



**1555** Divisores acolchados



**1550PF**Panel de adaptación para aplicación especial



**1550TPKIT** Kit de divisores TrekPak



**1510TPDIV** Extra TrekPak Dividers



**1507** Soportes de montaje rápido juego de 4



1506TSA Candado TSA



**1500D** Gel de sílice desecante

# Pelican

23215 Early Ave • Torrance, CA 90505 USA • Phone: (310) 326-4700 • (800) 473-5422 • Fax: (310) 326-3311 <u>sales@pelican.com</u> • <u>www.pelican.com</u>

Document created on 10-24-25