1610
Protector

Desde 1976, las maletas Peli® Protector son la respuesta a las necesidades de protección de los equipos más delicados. Estas maletas cuentan con un diseño resistente y se pueden utilizar en los entornos más adversos del planeta. Las maletas Peli siempre sobreviven, tanto en el frío extremo del Ártico como en el fragor de cualquier conflicto bélico.
Estas resistentes maletas fabricadas en EE. UU. están diseñadas con una válvula de purga automática que iguala la presión del aire, una tapa con anillo de sellado estanco de silicona, asas de goma ergonómicas y componentes metálicos de acero inoxidable.

• Servicio opcional de placa personalizada con tu nombre
• **Ruedas de poliuretano de alta resistencia con rodamientos de acero inoxidable**
• **Indestructible, estanca al agua y al polvo**
• Espuma protectora precortada de 3 niveles con espuma de tapa corrugada
• Válvula automática de compensación de la presión (mantiene el interior a salvo del agua y equilibra la presión del aire)
• Cierres de doble recorrido fáciles de abrir
• Asas abatibles
• Anillo de sellado
• Núcleo interior de célula abierta y paneles exteriores rígidos: resistente y ligera
• Asa extraíble retráctil
• Pernos y candados con refuerzos de acero inoxidable

CONFIGURACIONES

1610
Standard

1614
With Padded Dividers

1610NF
No Foam

1610TP
With TrekPak Divider System

1610WF
With Foam

DIMENSIONES

INTERIOR	21.78 x 16.69" x 10.62 (55.3 x 42.4 x 27 cm)
EXTERIOR	24.83 x 19.69" x 11.88 (63.1 x 50 x 30.2 cm)
profundidad tapa	2.05" (5.2 cm)
profundidad base	8.57" (21.8 cm)
profundidad total	10.62" (27 cm)
volumen interior	2.23 ft³ (0.063 m³)
Padlock Hole Diameter	0.31" (0.8 cm)

MATERIALES

cuerpo	Polypropylene
cierre	ABS

anillo de sellado de neopreno	Polymer
pasadores	Stainless Steel
espuma	1.3 lb Polyurethane
cuerpo de compensación	ABS
respiradero de compensación	3 Micron Hydrophobic Non-Woven

COLORES

Black

Desert Tan

PESO

peso con espuma	22.30 lbs (10.1 kg)
peso sin espuma	19.50 lbs (8.8 kg)
flotabilidad	119.93 lbs (54.4 kg)
Master Pack Weight	25.55 lbs (11.6 kg)

LA TEMPERATURA

temperatura mínima	-40°F (-40 °C)
temperatura máxima	190°F (87.8 °C)

CERTIFICACIONES

IP67

Def Stan 81-41

OTRAS

ruedas	2
Asa extensible	sí
Master Pack	1
Placa identificativa	sí
Aplicaciones militares	sí

ACCESORIOS

1609
Organizador de tapa

1611
Juego de 5 piezas de espuma de recambio

1612
Pick N Pluck™ Sections Only (set of 3)

1615
Divisores acolchados

1623
Junta tórica de repuesto

1610TPKIT
Kit de divisores TrekPak

1610TPDIV
Extra TrekPak Dividers

1507
Soportes de montaje rápido - juego de 4

1506TSA
Candado TSA

1500D
Gel de sílice desecante

1610MP
EZ-Click™ MOLLE Panel

Pelican
23215 Early Ave • Torrance, CA 90505 USA • Phone: (310) 326-4700 • (800) 473-5422 • Fax: (310) 326-3311
sales@pelican.com • www.pelican.com

Document created on 10-10-25