

1460EMS

Protector

Maleta Para Emergencias

Desde 1976, las maletas Peli® Protector son la respuesta a las necesidades de protección de los equipos más delicados. Estas maletas cuentan con un diseño resistente y se pueden utilizar en los entornos más adversos del planeta. Las maletas Peli siempre sobreviven, tanto en el frío extremo del Ártico como en el fragor de cualquier conflicto bélico.

Estas resistentes maletas fabricadas en EE. UU. están diseñadas con una válvula de purga automática que iguala la presión del aire, una tapa con anillo de sellado estanco de silicona, asas de goma ergonómicas y componentes metálicos de acero inoxidable.

- También disponible sin organizador de tapa y divisores EMS
- Servicio opcional de placa personalizada con tu nombre
- Compartimento con cierre para sustancias que requieren control
- Específicamente diseñada en colaboración con el cuerpo de bomberos y el personal de urgencias médicas
- La tapa superior se abre hasta un ángulo de 180° para dotar a la maleta de estabilidad antivuelco sobre el terreno cuando e
- Los divisores ajustables de las bandejas facilitan la personalización
- Válvula automática de compensación de la presión (mantiene el interior a salvo del agua y equilibra la presión del aire)
- \bullet Cada bandeja tiene unas dimensiones interiores totales de 43,18 x 19,43 x 3,45 cm (L. x An. x Prof.)
- Cierres de doble recorrido fáciles de abrir
- Garantía de excelencia de por vida (Sistema de bandejas no cubierto por la garantía de por vida)
- Anillo de sellado de neopreno resistente al polvo y al agua (IP66)
- Núcleo interior de célula abierta y paneles exteriores rígidos: resistente y
- Soporte de almacenamiento de instrumentos cortantes incluido
- Pernos y candados con refuerzos de acero inoxidable
- * Contenedor para objetos punzantes no incluido
- Each tray can support 1.5 lbs of weight



DIMENSIONES

INTERIOR 18.54 x 9.92" x 10.92 (47.1 x 25.2 x 27.7 cm) **EXTERIOR** 20.85 x 12.73" x 12.75 (53 x 32.3 x 32.4 cm)

profundidad tapa4.91" (12.5 cm)profundidad base6.01" (15.3 cm)profundidad total10.92" (27.7 cm)volumen interior1.16 ft³ (0.033 m³)Padlock Hole Diameter5/16" (12.7 cm)

MATERIALES

cuerpo Polypropylene

cierre EXL

anillo de sellado de Polymer

neopreno

pasadoresStainless SteelespumaPolyurethane

cuerpo de ABS

respiradero de compensación

3 Micron Hydrophobic Non-Woven

COLORES

Orange

PESO

18.20 lbs (8.3 kg) peso

LA TEMPERATURA

temperatura mínima -40°F (-40 °C) temperatura máxima 190°F (87.8 °C)

CERTIFICACIONES

IP66

NTOA Approved

OTRAS

Aplicaciones militares

ACCESORIOS



1463 Junta tórica de repuesto



1466 Sistema de bandejas para 1460EMS



1506TSA Candado TSA



1500D Gel de sílice desecante

Pelican

23215 Early Ave • Torrance, CA 90505 USA • Phone: (310) 326-4700 • (800) 473-5422 • Fax: (310) 326-3311 sales@pelican.com • www.pelican.com

Document created on 11-01-25