

1460TOOL

Protector

Caja de Herramientas Portátil

Desde 1976, las maletas Peli® Protector son la respuesta a las necesidades de protección de los equipos más delicados. Estas maletas cuentan con un diseño resistente y se pueden utilizar en los entornos más adversos del planeta. Las maletas Peli siempre sobreviven, tanto en el frío extremo del Ártico como en el fragor de cualquier conflicto bélico.

Estas resistentes maletas fabricadas en EE. UU. están diseñadas con una válvula de purga automática que iguala la presión del aire, una tapa con anillo de sellado estanco de silicona, asas de goma ergonómicas y componentes metálicos de acero inoxidable.

- También disponible sin divisores de bandeja
- Servicio opcional de placa personalizada con tu nombre
- · Divisores de bandeja ajustables y extraíbles para una fácil personalización
- La tapa superior se abre hasta un ángulo de 180° para dotar a la maleta de estabilidad antivuelco sobre el terreno cuando e
- Válvula automática de compensación de la presión (mantiene el interior a salvo del agua y equilibra la presión del aire)
- Cómodas asas ergonómicas de goma
- · Cierres de doble recorrido fáciles de abrir
- Garantía de excelencia de por vida (Sistema de bandejas no cubierto por la garantía de por vida)
- Anillo de sellado de neopreno resistente al polvo y al agua (IP66)
- Núcleo interior de célula abierta y paneles exteriores rígidos: resistente y
- Tamaños de las bandejas: bandeja superior 44,83 x 20,83 x 6,10 cm y bandeja inferior 43,94 x 20,32 x 5,84 cm



DIMENSIONES

INTERIOR 18.54 x 9.92" x 10.92 (47.1 x 25.2 x 27.7 cm) **EXTERIOR** 20.85 x 12.73" x 12.75 (53 x 32.3 x 32.4 cm)

profundidad tapa 4.91" (12.5 cm) profundidad base 6.01" (15.3 cm) profundidad total 10.92" (27.7 cm) volumen interior 1.16 ft3 (0.033 m3) Padlock Hole Diameter 5/16" (12.7 cm)

MATERIALES

cuerpo Polypropylene

EXL cierre

anillo de sellado de Polymer neopreno

pasadores Stainless Steel espuma Polyurethane

cuerpo de ABS compensación

respiradero de

3 Micron Hydrophobic Non-Woven compensación

COLORES

Black

PESO

 peso con espuma
 13.00 lbs (5.9 kg)

 flotabilidad
 82.00 lbs (37.2 kg)

LA TEMPERATURA

temperatura mínima -40°F (-40 °C) temperatura máxima 190°F (87.8 °C)

CERTIFICACIONES

IP66

OTRAS

Placa identificativa sí Aplicaciones militares sí

ACCESORIOS



1463 Junta tórica de repuesto



1506TSA Candado TSA



1500D Gel de sílice desecante

Pelican

23215 Early Ave • Torrance, CA 90505 USA • Phone: (310) 326-4700 • (800) 473-5422 • Fax: (310) 326-3311 <u>sales@pelican.com</u> • <u>www.pelican.com</u>

Document created on 11-03-25