

1560M

Protector

Movilidad

Desde 1976, las maletas Peli® Protector son la respuesta a las necesidades de protección de los equipos más delicados. Estas maletas cuentan con un diseño resistente y se pueden utilizar en los entornos más adversos del planeta. Las maletas Peli siempre sobreviven, tanto en el frío extremo del Ártico como en el fragor de cualquier conflicto bélico.

Estas resistentes maletas fabricadas en EE. UU. están diseñadas con una válvula de purga automática que iguala la presión del aire, una tapa con anillo de sellado estanco de silicona, asas de goma ergonómicas y componentes metálicos de acero inoxidable.

- Ruedas de poliuretano de alta resistencia de 10,2 cm de diámetro x 3,8 cm de ancho con rodamientos de acero inoxidable
- · Indestructible, resistente al agua y al polvo
- Válvula automática de compensación de la presión (mantiene el interior a salvo del agua y equilibra la presión del aire)
- Cómodas asas ergonómicas superiores y laterales de goma
- Cierres de doble recorrido fáciles de abrir
- Garantía de excelencia de por vida
- · Anillo de sellado
- Núcleo interior de célula abierta y paneles exteriores rígidos: resistente y ligera
- Asa extraíble retráctil
- · Pernos y candados con refuerzos de acero inoxidable



CONFIGURACIONES







1560MNF No Foam



1560MWF With Foam

DIMENSIONES

INTERIOR 19.92 x 14.98" x 9.00 (50.6 x 38 x 22.9 cm) **EXTERIOR** 23.78 x 18.33" x 12.08 (60.4 x 46.6 x 30.7 cm)

profundidad tapa2.00" (5.1 cm)profundidad base7.00" (17.8 cm)profundidad total9" (22.9 cm)volumen interior1.55 ft³ (0.044 m³)Padlock Hole Diameter5/16" (12.7 cm)

MATERIALES

cuerpo Polypropylene

cierre ABS

anillo de sellado de

neopreno

pasadores Stainless Steel
espuma 1.3 lb Polyurethane

Polymer

cuerpo de compensación

respiradero de compensación ABS

3 Micron Hydrophobic Non-Woven

COLORES



PESO

peso con espuma24.30 lbs (11 kg)peso sin espuma21.30 lbs (9.7 kg)

LA TEMPERATURA

temperatura mínima -40°F (-40 °C) temperatura máxima 190°F (87.8 °C)

CERTIFICACIONES

IP57

OTRAS

ruedas2Asa extensiblesíMaster Pack1Placa identificativasíAplicaciones militaressí

ACCESORIOS



0343 Junta tórica de repuesto



1561 Juego de 4 piezas de espuma de recambio



1562Pick N Pluck™ Sections Only (set of 2)



1565 Divisores acolchados



1569 Organizador de tapa



1507 Soportes de montaje rápido juego de 4



1506TSA Candado TSA



1500D Gel de sílice desecante



1560TPKIT Kit de divisores TrekPak



1560TPDIV Extra TrekPak Dividers

Pelican

23215 Early Ave • Torrance, CA 90505 USA • Phone: (310) 326-4700 • (800) 473-5422 • Fax: (310) 326-3311 <u>sales@pelican.com</u> • <u>www.pelican.com</u>

Document created on 10-18-25