

# 1610M

## **Protector**

Movilidad

Desde 1976, las maletas Peli® Protector son la respuesta a las necesidades de protección de los equipos más delicados. Estas maletas cuentan con un diseño resistente y se pueden utilizar en los entornos más adversos del planeta. Las maletas Peli siempre sobreviven, tanto en el frío extremo del Ártico como en el fragor de cualquier conflicto bélico.

Estas resistentes maletas fabricadas en EE. UU. están diseñadas con una válvula de purga automática que iguala la presión del aire, una tapa con anillo de sellado estanco de silicona, asas de goma ergonómicas y componentes metálicos de acero inoxidable.

- Servicio opcional de placa personalizada con tu nombre
- Ruedas de poliuretano de alta resistencia de 10,2 cm de diámetro x 3,8 cm de ancho con rodamientos de acero inoxidable
- · Indestructible, resistente al agua y al polvo
- Válvula automática de compensación de la presión (mantiene el interior a salvo del aqua y equilibra la presión del aire)
- · Cierres de doble recorrido fáciles de abrir
- Asas abatibles
- Anillo de sellado
- Núcleo interior de célula abierta y paneles exteriores rígidos: resistente y ligera
- Asa extraíble retráctil
- · Pernos y candados con refuerzos de acero inoxidable



## **CONFIGURACIONES**



**1610M** Standard



1610MNF No Foam



1610MWF With Foam

#### **DIMENSIONES**

**INTERIOR** 21.78 x 16.69" x 10.62 (55.3 x 42.4 x 27 cm) **EXTERIOR** 26.20 x 23.00" x 13.68 (66.5 x 58.4 x 34.7 cm)

profundidad tapa2.05" (5.2 cm)profundidad base8.57" (21.8 cm)profundidad total10.62" (27 cm)volumen interior2.23 ft³ (0.063 m³)Padlock Hole Diameter5/16" (12.7 cm)

#### **MATERIALES**

**cuerpo** Polypropylene

cierre ABS

anillo de sellado de

neopreno

Polymer

pasadoresStainless Steelespuma1.3 lb Polyurethane

cuerpo de compensación

respiradero de compensación

3 Micron Hydrophobic Non-Woven

## **COLORES**

Black

#### **PESO**

 peso con espuma
 29.10 lbs (13.2 kg)

 peso sin espuma
 26.30 lbs (11.9 kg)

## LA TEMPERATURA

temperatura mínima -40°F (-40°C) temperatura máxima 190°F (87.8°C)

#### **CERTIFICACIONES**

IP57

## **OTRAS**

ruedas2Asa extensiblesíMaster Pack1Placa identificativasíAplicaciones militaressí

## **ACCESORIOS**



**1609** Organizador de tapa



**1611** Juego de 5 piezas de espuma de recambio



**1612**Pick N Pluck™ Sections Only (set of 3)



**1615** Divisores acolchados



**1623** Junta tórica de repuesto



**1507** Soportes de montaje rápido juego de 4



**1506TSA** Candado TSA



**1500D** Gel de sílice desecante



**1610MP** EZ-Click™ MOLLE Panel

#### Pelican

23215 Early Ave • Torrance, CA 90505 USA • Phone: (310) 326-4700 • (800) 473-5422 • Fax: (310) 326-3311 <u>sales@pelican.com</u> • <u>www.pelican.com</u>

Document created on 10-20-25