



iM2075 Storm

La maleta Pelican™ Storm posee el mismo ADN legendario que nuestra maleta Pelican Protector, con una diferencia primordial: un cierre a presión que queda automáticamente sellado, pero que se abre con un toque ligero. Con garantía para toda la vida, la maleta Pelican Storm se fabrica en los Estados Unidos con componentes de la más alta calidad.

- Garantía de por vida
- **Indestructible, estanca al agua y al polvo**
- Dos cierres a presión
- Dos pasadores con bloqueo por candado
- Asa de doble capa y suave empuñadura
- Válvula Vortex®
- Robustas bisagras
- Resina HPX® ligera y resistente



CONFIGURACIONES



iM2075
Standard

iM2075-X0000
No Foam

iM2075-X0002
With Padded Dividers

iM2075-X0001
With Foam

BEER-412
4-Can Beer 12oz

BEER-416
4-Can Beer 16oz

BEER-612
6-Can Beer 12oz

BEER-616
6-Can Beer 16oz

DIMENSIONES

INTERIOR	9.50 x 7.50" x 7.25 (24.1 x 19.1 x 18.4 cm)
EXTERIOR	11.80 x 9.80" x 7.70 (30 x 24.9 x 19.6 cm)
profundidad tapa	1.50" (3.8 cm)
profundidad base	5.75" (14.6 cm)
profundidad total	7.25" (18.4 cm)
volumen interior	0.3 ft ³ (0.008 m ³)
Padlock Hole Diameter	0.28" (0.7 cm)

MATERIALES

cuerpo	Injection Molded HPX™ high performance resin
cierre	Valox - Polybutylene Terephthalate (PBT)
Cierre (Alt)	Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend
anillo de sellado de neopreno	EPDM
pasadores	Stainless Steel
Pasadores (Alt)	Aluminum
espuma	1.3/1.35 polyester
cuerpo de compensación	Valox - Polybutylene Terephthalate (PBT)
Cuerpo de compensación (Alt)	Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend
respiradero de compensación	Gortex membrane

COLORES

■ Black

■ OD Green

■ Yellow

PESO

peso con espuma	3.70 lbs (1.7 kg)
peso sin espuma	3.30 lbs (1.5 kg)
flotabilidad	18.20 lbs (8.3 kg)
Master Pack Weight	18.20 lbs (8.3 kg)

LA TEMPERATURA

temperatura mínima	-20°F (-28.9 °C)
temperatura máxima	140°F (60 °C)


CERTIFICACIONES

IP67

OTRAS

Master Pack	4
Aplicaciones militares	sí

ACCESORIOS



iM2075-FOAM
Juego de 4 piezas de espuma de recambio



iM-VALVE-M-B
Válvula de purga manual



iM-STRAP-S-VER2
Correa para hombro acolchada



iM-LIDSTAY
Soporte de tapa



1506TSA
Candado TSA



1500D
Gel de sílice desecante



1500CI
Corrosion Intercept Kit



iM20XX-BEZEL
Kit de bisel para base



iM20XX-M4-BEZEL
Bisel de la base (métrico)

Pelican

23215 Early Ave • Torrance, CA 90505 USA • Phone: (310) 326-4700 • (800) 473-5422 • Fax: (310) 326-3311
sales@pelican.com • www.pelican.com

Document created on 07-26-24