



## V250

### Vault

#### Ammo Case

Diseñadas para uso rudo, de alto impacto y resistencia a la intemperie suprema, las nuevas cajas de armas de la serie Vault son las más resistentes y seguras de su clase. Equipado con una serie de características de protección premium a un precio que más cazadores y tiradores pueden pagar, ya que solo el veterano de 42 años de protección podría cumplir.

- A prueba de Golpes, polvo, y resistente al agua
- El polímero de alto impacto asegura la protección de su equipo, por carretera, tierra o aire
- Las manijas para trabajos pesados son ergonómicas y resistirán incluso en las condiciones más difíciles.
- El pestillo de un botón ofrece un cierre seguro con fácil acceso
- Perfecto para organizar, almacenar y transportar municiones o equipo.



#### DIMENSIONES

<b>INTERIOR</b>	12.70 x 6.30" x 10.00 (32.3 x 16 x 25.4 cm)
<b>EXTERIOR</b>	16.27 x 7.90" x 11.93 (41.3 x 20.1 x 30.3 cm)
<b>profundidad tapa</b>	0.29" (0.7 cm)
<b>profundidad base</b>	9.71" (24.7 cm)
<b>profundidad total</b>	10" (25.4 cm)
<b>volumen interior</b>	0.46 ft <sup>3</sup> (0.013 m <sup>3</sup> )
<b>Padlock Hole Diameter</b>	5/16" (12.7 cm)

#### MATERIALES

<b>cuerpo</b>	Polyethylene
<b>cierre</b>	ABS
<b>anillo de sellado de neopreno</b>	Polymer
<b>pasadores</b>	Stainless Steel
<b>espuma</b>	1.12 lbs. ELE (Polyurethane)
<b>cuerpo de compensación</b>	ABS
<b>respiradero de compensación</b>	3 Micron Hydrophobic Non-Woven

#### COLORES

■ Black

#### PESO

<b>peso sin espuma</b>	5.23 lbs (2.4 kg)
<b>Master Pack Weight</b>	13.82 lbs (6.3 kg)

#### LA TEMPERATURA

<b>temperatura mínima</b>	0°F (-17.8 °C)
<b>temperatura máxima</b>	140°F (60 °C)

## ACCESORIOS

---



**1506TSA**  
Candado TSA



**1500D**  
Gel de sílice desecante



**1500CI**  
Corrosion Intercept Kit

---

### **Pelican**

23215 Early Ave • Torrance, CA 90505 USA • Phone: (310) 326-4700 • (800) 473-5422 • Fax: (310) 326-3311  
[sales@pelican.com](mailto:sales@pelican.com) • [www.pelican.com](http://www.pelican.com)

*Document created on 09-18-24*