



1520 Protector

Desde 1976, las maletas Peli® Protector son la respuesta a las necesidades de protección de los equipos más delicados. Estas maletas cuentan con un diseño resistente y se pueden utilizar en los entornos más adversos del planeta. Las maletas Peli siempre sobreviven, tanto en el frío extremo del Ártico como en el fragor de cualquier conflicto bélico.

Estas resistentes maletas fabricadas en EE. UU. están diseñadas con una válvula de purga automática que iguala la presión del aire, una tapa con anillo de sellado estanco de silicona, asas de goma ergonómicas y componentes metálicos de acero inoxidable.

- Servicio opcional de placa personalizada con tu nombre
- **Indestructible, estanca al agua y al polvo**
- Válvula automática de compensación de la presión (mantiene el interior a salvo del agua y equilibra la presión del aire)
- Cómodas asas ergonómicas de goma
- Cierres de doble recorrido fáciles de abrir
- Garantía de excelencia de por vida
- Anillo de sellado
- Núcleo interior de célula abierta y paneles exteriores rígidos: resistente y ligera
- Espuma protectora precortada con espuma de tapa corrugada
- Pernos y candados con refuerzos de acero inoxidable



CONFIGURACIONES



1520
Standard

1524
With Padded Dividers

1526
With Convertible Travel Bag

1520NF
No Foam

1520WF
With Foam

DIMENSIONES

INTERIOR	18.06 x 12.89" x 6.72 (45.9 x 32.7 x 17.1 cm)
EXTERIOR	19.78 x 15.77" x 7.41 (50.2 x 40.1 x 18.8 cm)
profundidad tapa	1.79" (4.5 cm)
profundidad base	4.93" (12.5 cm)
profundidad total	6.72" (17.1 cm)
volumen interior	0.91 ft ³ (0.026 m ³)
Padlock Hole Diameter	0.31" (0.8 cm)

MATERIALES

cuerpo	Polypropylene
cierre	ABS
anillo de sellado de neopreno	Polymer
pasadores	Stainless Steel
espuma	1.3 lb Polyurethane

cuerpo de compensación
respiradero de compensación

ABS
3 Micron Hydrophobic Non-Woven

COLORES

■ Black ■ Desert Tan ■ Orange ■ Silver
■ Yellow

PESO

peso con espuma 9.35 lbs (4.2 kg)
peso sin espuma 8.29 lbs (3.8 kg)
flotabilidad 63.00 lbs (28.6 kg)
Master Pack Weight 23.30 lbs (10.6 kg)

LA TEMPERATURA

temperatura mínima -40°F (-40 °C)
temperatura máxima 210°F (98.9 °C)

CERTIFICACIONES

IP67
MIL C-4150J
Def Stan 81-41

OTRAS

Master Pack 2
Placa identificativa sí
Aplicaciones militares sí

ACCESORIOS



1508
Organizador de tapa para material de fotografía



1509
Organizador de tapa



1521
Juego de 3 piezas de espuma de recambio



1523
Junta tórica de repuesto



1525
Divisores acolchados



1520TPKIT
Kit de divisores TrekPak



1520TPDIV
Extra TrekPak Dividers



1507
Soportes de montaje rápido - juego de 4



1506TSA
Candado TSA



1500D
Gel de sílice desecante



1520PF

Panel de adaptación para
aplicación especial



1500CI

Corrosion Intercept Kit

Pelican

23215 Early Ave • Torrance, CA 90505 USA • Phone: (310) 326-4700 • (800) 473-5422 • Fax: (310) 326-3311
sales@pelican.com • www.pelican.com

Document created on 09-19-24