



1550 Protector

Desde 1976, las maletas Peli® Protector son la respuesta a las necesidades de protección de los equipos más delicados. Estas maletas cuentan con un diseño resistente y se pueden utilizar en los entornos más adversos del planeta. Las maletas Peli siempre sobreviven, tanto en el frío extremo del Ártico como en el fragor de cualquier conflicto bélico.

Estas resistentes maletas fabricadas en EE. UU. están diseñadas con una válvula de purga automática que iguala la presión del aire, una tapa con anillo de sellado estanco de silicona, asas de goma ergonómicas y componentes metálicos de acero inoxidable.

- Servicio opcional de placa personalizada con tu nombre
- **Indestructible, estanca al agua y al polvo**
- Espuma protectora precortada de 2 niveles con espuma de tapa corrugada
- Válvula de despresurización - equilibra la presión interior e impide la entrada de agua
- Cómodas asas ergonómicas de goma
- Cierres de doble recorrido fáciles de abrir
- Garantía de excelencia de por vida
- Anillo de sellado
- Núcleo interior de célula abierta y paneles exteriores rígidos: resistente y ligera
- Pernos y candados con refuerzos de acero inoxidable



CONFIGURACIONES



1550
Standard



1550NF
No Foam



1550TP
With TrekPak Divider System



1554
With Padded Dividers



1550WF
With Foam

DIMENSIONES

INTERIOR	18.63 x 14.18" x 7.72 (47.3 x 36 x 19.6 cm)
EXTERIOR	20.66 x 17.20" x 8.40 (52.5 x 43.7 x 21.3 cm)
profundidad tapa	1.75" (4.4 cm)
profundidad base	5.87" (14.9 cm)
profundidad total	7.62" (19.4 cm)
volumen interior	1.18 ft ³ (0.033 m ³)
Padlock Hole Diameter	5/16" (8 mm)

MATERIALES

cuerpo	Polypropylene
cierre	ABS
anillo de sellado de neopreno	Polymer
pasadores	Stainless Steel

espuma	1.3 lb Polyurethane
cuerpo de compensación	ABS
respiradero de compensación	3 Micron Hydrophobic Non-Woven

COLORES

 Black	 Orange	 Silver	 Yellow
---	--	--	--

PESO

peso con espuma	11.90 lbs (5.4 kg)
peso sin espuma	10.58 lbs (4.8 kg)
flotabilidad	69.89 lbs (31.7 kg)
Master Pack Weight	28.35 lbs (12.9 kg)

LA TEMPERATURA

temperatura mínima	-40°F (-40 °C)
temperatura máxima	210°F (98.9 °C)

CERTIFICACIONES

IP67
MIL C-4150J
Def Stan 81-41
STANAG 4280
ATA 300


OTRAS

Master Pack	2
Placa identificativa	sí
Aplicaciones militares	sí

ACCESORIOS



1551
 Juego de 4 piezas de espuma de recambio



1552
 Pick N Pluck™ Sections Only (set of 2)



1553
 Replacement O-ring



1555
 Divisores acolchados



1550PF
 Marco de panel para aplicaciones especiales



1550TPKIT
 TrekPak Case Divider Kit



1510TPDIV
 Extra TrekPak Dividers



1507
 Quick Mounts - set of 4



1506TSA
 TSA Lock



1500D
 El gel de sílice desecante Peli

Pelican

23215 Early Ave • Torrance, CA 90505 USA • Phone: (310) 326-4700 • (800) 473-5422 • Fax: (310) 326-3311
sales@pelican.com • www.pelican.com

Document created on 06-25-22