



1660 Protector

Desde 1976, las maletas Peli® Protector son la respuesta a las necesidades de protección de los equipos más delicados. Estas maletas cuentan con un diseño resistente y se pueden utilizar en los entornos más adversos del planeta. Las maletas Peli siempre sobreviven, tanto en el frío extremo del Ártico como en el fragor de cualquier conflicto bélico.

Estas resistentes maletas fabricadas en EE. UU. están diseñadas con una válvula de purga automática que iguala la presión del aire, una tapa con anillo de sellado estanco de silicona, asas de goma ergonómicas y componentes metálicos de acero inoxidable.

- Servicio opcional de placa personalizada con tu nombre
- **4 ruedas de poliuretano de gran resistencia con rodamientos de acero inoxidable**
- **Asas ergonómicas abatibles de gran tamaño para dos personas**
- **Indestructible, estanca al agua y al polvo**
- Espuma protectora precortada de 3 niveles con espuma de tapa corrugada
- Válvula de despresurización - equilibra la presión interior e impide la entrada de agua
- Cierres de doble recorrido fáciles de abrir
- Anillo de sellado
- Núcleo interior de célula abierta y paneles exteriores rígidos: resistente y ligera
- Asa extraíble retráctil
- Pernos y candados con refuerzos de acero inoxidable



CONFIGURACIONES



1660
Standard



1664
With Padded Dividers



1660NF
No Foam



1660WF
With Foam

DIMENSIONES

| | |
|------------------------------|------------------------------------------------|
| INTERIOR | 28.20 x 19.66" x 17.63 (71.6 x 49.9 x 44.8 cm) |
| EXTERIOR | 31.59 x 22.99" x 19.48 (80.2 x 58.4 x 49.5 cm) |
| profundidad tapa | 3.50" (8.9 cm) |
| profundidad base | 14.14" (35.9 cm) |
| profundidad total | 17.64" (44.8 cm) |
| volumen interior | 5.66 ft ³ (0.16 m ³) |
| Padlock Hole Diameter | 5/16" (8 mm) |

MATERIALES

| | |
|---------------|---------------|
| cuerpo | Polypropylene |
|---------------|---------------|

| | |
|--------------------------------------|--------------------------------|
| cierre | ABS |
| anillo de sellado de neopreno | Polymer |
| pasadores | Stainless Steel |
| espuma | 1.3 lb Polyurethane |
| cuerpo de compensación | ABS |
| respiradero de compensación | 3 Micron Hydrophobic Non-Woven |

COLORES

| | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Black |  Desert Tan |  OD Green |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|

PESO

| | |
|---------------------------|-----------------------|
| peso con espuma | 42.16 lbs (19.1 kg) |
| peso sin espuma | 34.16 lbs (15.5 kg) |
| flotabilidad | 365.00 lbs (165.6 kg) |
| Master Pack Weight | 49.00 lbs (22.2 kg) |

LA TEMPERATURA

| | |
|---------------------------|-----------------|
| temperatura mínima | -40°F (-40 °C) |
| temperatura máxima | 210°F (98.9 °C) |

CERTIFICACIONES

IP67
Def Stan 81-41
STANAG 4280

OTRAS

| | |
|-------------------------------|----|
| ruedas | 4 |
| Asa extensible | sí |
| Master Pack | 1 |
| Placa identificativa | sí |
| Área reducida | sí |
| Aplicaciones militares | sí |

ACCESORIOS



1661
 Juego de 5 piezas de espuma de recambio



1662
 Pick N Pluck™ Sections Only (set of 3)



1663
 Replacement O-ring



1665
 Divisores acolchados



1669
 Organizador de material fotográfico/tapa



1507
Quick Mounts - set of 4



1506TSA
TSA Lock



1500D
El gel de sílice desecante Peli



PL2
Padlock (2 pack)

Pelican

23215 Early Ave • Torrance, CA 90505 USA • Phone: (310) 326-4700 • (800) 473-5422 • Fax: (310) 326-3311
sales@pelican.com • www.pelican.com

Document created on 12-08-21