



1750

Protector

Largo

Desde 1976, las maletas Peli® Protector son la respuesta a las necesidades de protección de los equipos más delicados. Estas maletas cuentan con un diseño resistente y se pueden utilizar en los entornos más adversos del planeta. Las maletas Peli siempre sobreviven, tanto en el frío extremo del Ártico como en el fragor de cualquier conflicto bélico.

Estas resistentes maletas fabricadas en EE. UU. están diseñadas con una válvula de purga automática que iguala la presión del aire, una tapa con anillo de sellado estanco de silicona, asas de goma ergonómicas y componentes metálicos de acero inoxidable.

- Servicio opcional de placa personalizada con tu nombre
- **Ruedas de poliuretano de alta resistencia con rodamientos de acero inoxidable**
- **Indestructible, estanca al agua y al polvo**
- Juego de 3 piezas de espuma protectora
- Válvula automática de compensación de la presión (mantiene el interior a salvo del agua y equilibra la presión del aire)
- Cierres de doble recorrido fáciles de abrir
- Asas abatibles
- Anillo de sellado
- Núcleo interior de célula abierta y paneles exteriores rígidos: resistente y ligera
- Pernos y candados con refuerzos de acero inoxidable



DIMENSIONES

| | |
|------------------------------|--|
| INTERIOR | 50.50 x 13.50" x 5.25 (128.3 x 34.3 x 13.3 cm) |
| EXTERIOR | 53.00 x 16.00" x 6.12 (134.6 x 40.6 x 15.5 cm) |
| profundidad tapa | 1.75" (4.4 cm) |
| profundidad base | 3.50" (8.9 cm) |
| profundidad total | 5.25" (13.3 cm) |
| volumen interior | 2.07 ft ³ (0.059 m ³) |
| Padlock Hole Diameter | 5/16" (12.7 cm) |

MATERIALES

| | |
|--------------------------------------|--------------------------------|
| cuerpo | Polypropylene |
| cierre | ABS |
| anillo de sellado de neopreno | Polymer |
| pasadores | Stainless Steel |
| espuma | 1.3 lb Polyurethane |
| cuerpo de compensación | ABS |
| respiradero de compensación | 3 Micron Hydrophobic Non-Woven |

COLORES

| | | |
|---|--|--|
|  Black |  Desert Tan |  OD Green |
|---|--|--|

PESO

| | |
|---------------------------|---------------------|
| peso con espuma | 25.57 lbs (11.6 kg) |
| peso sin espuma | 23.59 lbs (10.7 kg) |
| flotabilidad | 187.39 lbs (85 kg) |
| Master Pack Weight | 25.65 lbs (11.6 kg) |

LA TEMPERATURA

| | |
|---------------------------|-----------------|
| temperatura mínima | -40°F (-40 °C) |
| temperatura máxima | 210°F (98.9 °C) |

CERTIFICACIONES

IP67
Def Stan 81-41

OTRAS

| | |
|-------------------------------|----|
| ruedas | 2 |
| Master Pack | 1 |
| Placa identificativa | sí |
| Aplicaciones militares | sí |

ACCESORIOS



1751
Juego de 3 piezas de espuma
de recambio



1753
Junta tórica de repuesto



1506TSA
Candado TSA



1500D
Gel de sílice desecante



1500CI
Corrosion Intercept Kit

Pelican

23215 Early Ave • Torrance, CA 90505 USA • Phone: (310) 326-4700 • (800) 473-5422 • Fax: (310) 326-3311
sales@pelican.com • www.pelican.com

Document created on 09-19-24