



## 1560SC

### Protector

Maleta Studio

Desde 1976, las maletas Peli® Protector son la respuesta a las necesidades de protección de los equipos más delicados. Estas maletas cuentan con un diseño resistente y se pueden utilizar en los entornos más adversos del planeta. Las maletas Peli siempre sobreviven, tanto en el frío extremo del Ártico como en el fragor de cualquier conflicto bélico.

Estas resistentes maletas fabricadas en EE. UU. están diseñadas con una válvula de purga automática que iguala la presión del aire, una tapa con anillo de sellado estanco de silicona, asas de goma ergonómicas y componentes metálicos de acero inoxidable.

- Servicio opcional de placa personalizada con tu nombre
- **Funda acolchada extraíble para portátiles de 15" a 17"**
- **Ruedas de poliuretano de alta resistencia con rodamientos de acero inoxidable**
- **Tres bolsas auxiliares extraíbles**
- **Indestructible, estanca al agua y al polvo**
- Válvula de despresurización - equilibra la presión interior e impide la entrada de agua
- Cómodas asas ergonómicas superiores y laterales de goma
- Cierres de doble recorrido fáciles de abrir
- Garantía de excelencia de por vida
- Anillo de sellado
- Núcleo interior de célula abierta y paneles exteriores rígidos: resistente y ligera
- Asa extraíble retráctil
- Esta maleta puede ser admitida como equipaje de mano por algunas compañías aéreas.



## DIMENSIONES

<b>INTERIOR</b>	19.92 x 14.98" x 9.00 (50.6 x 38 x 22.9 cm)
<b>EXTERIOR</b>	22.07 x 17.92" x 10.42 (56.1 x 45.5 x 26.5 cm)
<b>profundidad tapa</b>	2.00" (5.1 cm)
<b>profundidad base</b>	7.00" (17.8 cm)
<b>profundidad total</b>	9" (22.9 cm)
<b>volumen interior</b>	1.55 ft <sup>3</sup> (0.044 m <sup>3</sup> )
<b>Padlock Hole Diameter</b>	5/16" (8 mm)

## MATERIALES

<b>cuerpo</b>	Polypropylene
<b>cierre</b>	ABS
<b>anillo de sellado de neopreno</b>	Polymer
<b>pasadores</b>	Stainless Steel
<b>espuma</b>	1.3 lb Polyurethane
<b>cuerpo de compensación</b>	ABS
<b>respiradero de compensación</b>	3 Micron Hydrophobic Non-Woven

## COLORES

■ Black

## PESO

---

<b>peso con espuma</b>	18.18 lbs (8.2 kg)
<b>peso sin espuma</b>	17.00 lbs (7.7 kg)
<b>flotabilidad</b>	115.00 lbs (52.2 kg)
<b>Master Pack Weight</b>	21.00 lbs (9.5 kg)

## LA TEMPERATURA

---

<b>temperatura mínima</b>	-40°F (-40 °C)
<b>temperatura máxima</b>	210°F (98.9 °C)

## CERTIFICACIONES

---

**IP67**  
**Def Stan 81-41**  
**STANAG 4280**

## OTRAS

---

<b>ruedas</b>	2
<b>Asa extensible</b>	sí
<b>Master Pack</b>	1
<b>Placa identificativa</b>	sí
<b>Aplicaciones militares</b>	sí

## ACCESORIOS

---



**0343**  
Replacement O-ring



**1506TSA**  
TSA Lock



**1500D**  
El gel de sílice desecante Peli

### **Pelican**

23215 Early Ave • Torrance, CA 90505 USA • Phone: (310) 326-4700 • (800) 473-5422 • Fax: (310) 326-3311  
[sales@pelican.com](mailto:sales@pelican.com) • [www.pelican.com](http://www.pelican.com)

*Document created on 06-24-22*